

〔GHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統							
形 式			GHFJ140HMD	GHFJ224HTMD	GHFJ224HMD	GHFJ280HTMD	GHFJ280HMD
			プレナム形	ダクト形	プレナム形	ダクト形	プレナム形
電 源			3 相200V 50/60Hz				
能 力	冷 房	kW	14.0	22.4		28.0	
	暖 房		17.0	26.5		33.5	
電気特性	消費電力	kW	0.25/0.33	0.7/0.8	0.4/0.6	0.9/1.2	0.6/0.7
	運転電流	A	0.83/1.00	3.3/3.0	1.8/2.1	4.5/4.6	2.1/2.6
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460	1700×1100×560	1820×1100×560	1700×1360×560	1820×1360×560
質量		kg	109	160	175	194	204
塗 装 色 (マンセル近似)			前面パネル：コロシウムホワイト（マンセルN8近似）				
			側面パネル：ライトグレー（マンセルN7近似）				
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式				
冷 媒 制 御			電子膨張弁＋キャピラリチューブ				
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	45/45	90/90		90/90	
	機 外 静 圧	Pa	0,高速タップ時42/72	90/160	0,高速タップ時30/50	150/260	0,高速タップ時40/70
	定 格 出 力	kW	0.22	0.75	0.37	1.5	0.48
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ		リモートコントロールスイッチ(タッチ式)				
	温 度 調 節		電子式サーモスタット				
	表 示		液晶表示 (モード, 風量, 室温設定, フィルタリ, 吸込温度)				
	表 示 灯		赤色 (点検), 緑色 (運転)				
運 転 音		dB	50/51	60/64	52/53	61/65	53/54
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)				
冷 媒 配 管	ガ ス 側	φmm	19.05 (フレア)	25.4 (ロー付)		28.58 (ロー付)	
	液 側		9.25 (フレア)	12.7 (ロー付)		12.7 (ロー付)	
冷 媒			R-22				
保護装置			送風用電動機：インターナルサーモ				
			凍結防止サーモ				
接続可能室外ユニット			GHCシリーズ				

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	GHFJ140,224,280HMD GHFJ224,280HTMD					
形 式	GHF					
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION				
加 藤	図 番	PAA001Z380			訂 符	業 別
98. 9. 18						1/1