

〔 G H P マ ル チ ・ 室 内 ユ ニ ッ ト 〕

(50/60Hz)

系 統				
形 式				GHFJ140HTMD
電 源				3相200V 50/60Hz
据 付 形 態				ダクト形
能 力	冷 房		kW	14.0
	暖 房			17.0
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW	0.55/0.73
		暖 房		0.55/0.73
	運転電流	冷 房	A	2.73/2.6
		暖 房		2.73/2.6
外形寸法	高さ × 巾 × 奥行	mm		1700 × 875 × 460
質 量		kg		96
塗 装 色				前面パネル：コロシウムホワイト（マンセルN 8 近似） 側面パネル：ライトグレー（マンセルN 7 近似）
熱 交 換 器				銅バイプスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁 + キャピラリチューブ
送風装置	風 量	m ³ /min		45/45
	機 外 静 圧	Pa		60/190
	定 格 出 力	kW × 台		0.75 × 1
運 転 調 整	操 作 ス イ ッ チ			リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 (「E-D」:室温設定,「 フィルタイン」:吸込温度)
	表 示 灯			赤色(点検)、緑色(運転)
運 転 音		dB		60/64
補 助 電 熱 器		kW		取付不可能
冷 媒				R22
エ ア フ ィ ル タ				プラスチックフィルタ(洗浄可能)
冷媒配管	ガ ス 側			19.05 (フレア)
	液 側	φ mm		9.52 (フレア)
ド レ ン 出 口				上部25A(めす)、下部20A(めす)
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱				外板：吸音断熱材内貼
保 護 装 置				送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト				G H C シ リ ーズ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

外形図:PAA001Z485
配線図:PAA001Z486

適用機種		GHFJ140HTMD		
形 式	GHF			
発行者	名 称	要目表(室内ユニット)		
北 川	図 番	PAA001Z484	訂 符 業 別	1/1
00. 8. 1				