

〔GHPマルチ・室内ユニット〕 (50/60Hz)

系 統			
形 式		GHFJ560HTMD	
		ダクト形	
電 源		3 相200V 50/60Hz	
能 力	冷 房	kW	56.0
	暖 房		67.0
電気特性	消費電力	kW	2.3/3.2
	運転電流	A	9.5/10.4
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1850×750
質 量	量	kg	460
塗 装 色 (マンセル近似)	前面パネル：コロシウムホワイト（マンセルN8近似）		
	側面パネル：ライトグレー（マンセルN7近似）		
熱 交 換 器		銅バイスリットフィン式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁＋キャピラリチューブ	
送風装置	風 量	m ³ /min	180/180
	機 外 静 圧	Pa	120/300
	定 格 出 力	kW	3.7
運転調整	操 作 ス イ ッ チ	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	
	温 度 調 節	電子式サーモスタット	
	表 示	液晶表示 (モード, 風量, 室温設定, フィルタイン, 吸込温度)	
	表 示 灯	赤色(点検), 緑色(運転)	
運 転 音		dB	64/68
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	
冷媒配管	ガ ス 側	φ mm	38.1(ろう付)
	液 側		19.05(ろう付)
冷 媒		R-22	
保護装置		送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	
接続可能室外ユニット		GHCシリーズ	

- 記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8616条件によります。
 2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHFJ560HTMD	
形 式	GHF		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット) SPECIFICATION	
加 藤	図 番	訂 符	業 別
98. 9. 18	PAB000Z648		1/1