

床置形システムパッケージ 壁埋タイプ

系 統							
形 式				GWUP1121M7	GWUP1401M7	GWUP2241M7	GWUP2801M7
風洞ユニット				FDAD4-DUCT	FDAD4-DUCT	FDAD8-DUCT	FDAD8-DUCT
電 源				単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz	単相 200V 50／60Hz
能 力	冷 房		kW	11.2	14.0	22.4	28.0
	暖 房			12.5	16.0	25.0	31.5
	消費電力	冷 房	kW	0.6／0.7	0.7／0.8	1.2／1.4	1.4／1.6
		暖 房		0.6／0.7	0.7／0.8	1.2／1.4	1.4／1.6
	電気特性	運転電流	冷 房	A	3.0／3.5	3.5／4.0	6.0／7.0
暖 房			3.0／3.5		3.5／4.0	6.0／7.0	7.0／8.0
外形寸法	組立状態		mm	1,700 × 1,327 × 460	1,700 × 1,327 × 460	2,000 × 1,860 × 560	2,000 × 1,860 × 560
	(本 体)			1,700 × 875 × 460	1,700 × 875 × 460	2,000 × 1,360 × 560	2,000 × 1,360 × 560
	(風 洞)			1,120 × 452 × 415	1,120 × 452 × 415	1,420 × 500 × 520	1,420 × 500 × 520
質 量		kg	140 (組立状態)	140 (組立状態)	240 (組立状態)	240 (組立状態)	
外 観			亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	亜鉛鉄板	
熱 交 換 器			アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	アルミフィン&銅チューブ 式	
冷 媒 制 御			電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	電子膨張弁	
送風装置	風 量		m ³ /min	26	36	52	72
	機 外 静 圧		Pa	290／330	130／180	310／350	150／200
	定格出力 × 台		W×台	300 ×1	380 ×1	300 ×2	380 ×2
運転調整	操作スイッチ			ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2	ワイヤードリモコン:RC-D2
	温 度 調 節			マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット	マイコン式サーモスタット
	表 示			液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>	液晶表示 <リモコン>
	表 示 灯			緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>	緑色：運転 赤色：点検 <リモコン>
運 転 音		dB(A)	47／45	48/46	50/50	51/51	
加 湿 器			気化式加湿器(オプション)	気化式加湿器(オプション)	気化式加湿器(オプション)	気化式加湿器(オプション)	
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能	組込不可能	組込不可能	組込不可能	
エアフィルタ			防かび材入りプラスチック製(洗浄可能)	防かび材入りプラスチック製(洗浄可能)	防かび材入りプラスチック製(洗浄可能)	防かび材入りプラスチック製(洗浄可能)	
高性能フィルタ			不織布フィルタ NBS 90％(オプション)	不織布フィルタ NBS 90％(オプション)	不織布フィルタ NBS 90％(オプション)	不織布フィルタ NBS 90％(オプション)	
冷媒配管	液 側	φmm	φ9.52 (フレア接続)	φ9.52 (フレア接続)	φ9.52 (ろう付け)	φ9.52 (ろう付け)	
	ガ ス 側		φ15.88 (フレア接続)	φ15.88 (フレア接続)	φ19.05 (ろう付け)	φ22.22 (ろう付け)	
冷 媒			R410A	R410A	R410A	R410A	
ドレン排水			自然排水	自然排水	自然排水	自然排水	
			上部PT1メス(25A) 下部PT3/4メス(20A)	上部PT1メス(25A) 下部PT3/4メス(20A)	上部PT1メス(25A) 下部PT3/4メス(20A)	上部PT1メス(25A) 下部PT3/4メス(20A)	
防音・防振・断熱			送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	送風用電動機：防振ゴム キャビネット：断熱材付	
保 護 装 置			ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	ファンモータ：インターナルサーモ 凍結防止サーモ	
外 形 図			PGC000Z300	PGC000Z300	PGC000Z301	PGC000Z301	
電 気 配 線 図			PGC000Z302	PGC000Z302	PGC000Z302	PGC000Z302	
接続可能室外ユニット			GHPマルチ・GHP冷暖フリーマルチ	GHPマルチ・GHP冷暖フリーマルチ	GHPマルチ・GHP冷暖フリーマルチ	GHPマルチ・GHP冷暖フリーマルチ	

記事1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。

2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GWUP1121, 1401, 2241, 2801M7	
形 式		GWUP__1M	
発行者 佐々倉 '05. 3. 7	名 称		要目表（室内ユニット） SPECIFICATION
	図 番		訂 符
	PGC000Z305		葉 別 1 / 1