

[セゾンGHPマルチ・室内ユニット]

(50/60Hz)

系 統								
形 式					GHWUP112HMD5	GHWUP140HMD5	GHWUP224HMD5	GHWUP280HMD5
電 源					単相200V 50/60Hz			
能 力	冷 房		kW		11.2	14.0	22.4	28.0
	暖 房				13.2	17.0	26.5	33.5
電 気 特 性	消費電力	冷 房	kW		0.6/0.7	0.7/0.8	1.2/1.4	1.4/1.6
					0.6/0.7	0.7/0.8	1.2/1.4	1.4/1.6
	運転電流	冷 房	A		3.0/3.5	3.5/4.0	6.0/7.0	7.0/8.0
					3.0/3.5	3.5/4.0	6.0/7.0	7.0/8.0
外 形 寸 法	組 立 状 態		高さ ×		1700 × 1327 × 460		2000 × 1860 × 560	
	(本 体)		幅 × 奥		1700 × 875 × 460		2000 × 1360 × 560	
	(タ ク ト ユ ニ ッ ト)		行 mm		1120 × 452 × 415		1420 × 500 × 520	
質 量				kg	140		240	
塗 装					塗装なし(亜鉛鉄板)			
熱 交 換 器					銅パイプスリットフィン式			
冷 媒 制 御					電子膨張弁＋キャピラリチューブ			
送 風 装 置	風 量		m ³ /min		26	36	52	72
	機 外 静 圧		Pa		290/330	130/180	310/350	150/200
	(標 準 風 量 時)							
運 転 調 整	定 格 出 力 × 台		W × 台		0.3	0.38	0.3 × 2	0.38 × 2
	操 作 ス イ ッ チ				リモートコントロールスイッチ			
	温 度 調 節				マイコン式2段サーモスタット			
	表 示				液晶表示 (モード、風量、室温設定、 オートスイング、フィルサイン、吸込温度)			
表 示 灯					赤色(点検)、緑色(運転)			
運 転 音				dB	47/45	48/46	50/50	51/51
加 湿 器					気化式加湿器(オプション)			
エ ア フ ィ ル タ					防カビ剤入りプラスチック製フィルタ(洗浄可能)			
高 性 能 フ ィ ル タ					不織布フィルタ NBS 90%(オプション)			
冷 媒 配 管	ガ ス	側	φ mm		19.05(ろう付)	25.4(ろう付)	28.58(ろう付)	
	液	側			9.52(ろう付)	12.7(ろう付)	12.7(ろう付)	
冷 媒					R-407C			
ド レ ン 出 口					上部PT 1 メス(25A) 下部PT 3/4 メス(20A)			
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱					送風用電動機:防振ゴム 外 板:吸音断熱材内貼			
保 護 装 置					送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ			
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト					GHCシリーズ			

- 記事1.“系統”欄に設備・系統番号を記入してください。
- 2.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
- 3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
- 4.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内機外形図

PGC000Z185(GHWUP112,140HMD5)
PGC000Z186(GHWUP224HMD5)
PGC000Z187(GHWUP280HMD5)
PGC000Z188(GHWUP112,140HMD5)
PGC000Z189(GHWUP224,280HMD5)

電気配線図

適用機種		GHWUP112,140,224,280HMD5	
形 式	GHWU		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット)	
		SPECIFICATION	
北川	図 番	訂 符 業 別	
02. 4. 5	PGC000Z200		1/1