

[セゾンGHPマルチ・室内ユニット]

(50/60 Hz)

系 統					
形 式			GHWUP112HMD	GHWUP140HMD	GHWUP224HMD GHWUP280HMD
電 源			単相200V 50/60Hz		
能 力	冷 房	KW	11.2	14.0	22.4 28.0
	暖 房		13.2	17.0	26.5 33.5
電気特性	消費電力	冷房	KW	0.6	0.7 1.2 1.4
		暖房		0.6	0.7 1.2 1.4
	運転電流	冷房	A	3.0	3.5 6.0 7.0
		暖房		3.0	3.5 6.0 7.0
外形寸法	組立状態	高さX幅	1700X1327X460		2000X1860X560
	(本体)	X奥行	1700X875X460		2000X1360X560
	(ダクトユニット)	mm	1120X452X415		1420X500X520
質 量		kg	140		240
塗 装 色			塗装なし(亜鉛鉄板)		
熱 交 換 器			銅パイプスリットフィン式		
冷 媒 制 御			電子膨張弁+キャピラリチューブ		
送風装置	標準風量	m ³ /min	26	36	52 72
	機外静圧 (標準風量時)	Pa	290	130	310 150
	定格出力X台	KW	0.3	0.38	0.3X2 0.38X2
運転調整	操作スイッチ		リモートコントロールスイッチ		
	温度調節		マイコン式2段サーモスタット		
	表 示		液晶表示 モード、風量、室温設定 (オートスイング、フィルタサイン、吸込温度)		
	表示灯		赤色(点検)、緑色(運転)		
運 転 音	dB(A)		47/45	48/46	50/50 51/51
加 湿 器			気化式加湿器 (オプション)		
エ ア フィ ル タ			防カビ剤入りプラスチック製フィルタ(洗浄可能)		
高 性 能 フィ ル タ			不織布フィルタ NBS 90% (オプション)		
冷媒配管	ガ ス 管	mm	φ19.05(ろう付)		φ25.4(ろう付) φ28.58(ろう付)
	液 管		φ9.52(ろう付)		φ12.7(ろう付) φ12.7(ろう付)
			R407C		
ド レ ン 配 管			上部PT1 メス(25A) 下部PT3/4 メス(20A)		
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱			送風用電動機：防振ゴム 外板：吸音断熱材内貼		
保 護 装 置			送風用電動機：インターナルサーモ 凍結防止サーモ		
接続可能室外ユニット			GHCPシリーズ		

- 記事1。“系統”欄に設備・系統番号を記入してください。
- 2。冷房・暖房能力及び電気特性は、JIS・B・8616条件によります。
- 3。運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種		GHWUP112, 140, 224, 280HMD		
形式		GHWUP		
発行者		名称 要目表(室内ユニット) SPECIFICATION		
三原		図番	訂符業別	
01. 731		PGC000Z174		1/1

01.731