

〔セゾンGHPマルチ・室内ユニット〕

(50/60Hz)

系 統						
形 式			GHWUJ112HMD	GHWUJ140HMD	GHWUJ224HMD	GHWUJ280HMD
電 源		単相200V 50/60Hz				
能 力	冷房	kW	11.2	14.0	22.4	28.0
	暖房	kW	13.2	17.0	26.5	33.5
電 気 特 性	消費電力	冷房	0.6	0.7	1.2	1.4
		暖房	0.6	0.7	1.2	1.4
	運転電流	冷房	3.0	3.5	6.0	7.0
		暖房	3.0	3.5	6.0	7.0
外形寸法	組立状態	高さ × 巾 × 奥行	1700 × 1327 × 460		2000 × 1860 × 560	
	(本体)	mm	1700 × 875 × 460		2000 × 1360 × 560	
	(タクトユニット)	mm	1120 × 452 × 415		1420 × 500 × 520	
質 量	kg	140		240		
塗 装 色	塗装なし(亜鉛鉄板)					
熱 交 換 器	銅パイプスリットフィン式					
冷 媒 制 御	電子膨張弁 + キャピラリチューブ					
送風装置	風 量	m ³ /min	26	36	52	72
	機外静圧	Pa	290	130	310	150
	(標準風量時)					
運 転 調 整	定格出力 × 台	W × 台	0.3	0.38	0.3 × 2	0.38 × 2
	操作スイッチ	リモートコントロールスイッチ				
	温度調節	マイコン式2段サーモスタット				
	表 示	液晶表示 (「E-D」, 風量, 室温設定, オートスイグ, フィルタリ, 吸込温度)				
	表 示 灯	赤色(点検), 緑色(運転)				
運 転 音	dB	47/45	48/46	50/50	51/51	
加 湿 器	気化式加湿器(オプション)					
エ ア フ ィ ル タ	防カビ剤入りプラスチック製フィルタ(洗浄可能)					
高 性 能 フ ィ ル タ	不織布フィルタ NBS 90%(オプション)					
冷 媒 配 管	ガ ス 側	mm	19.05(ロー付)	25.4(ロー付)	28.58(ロー付)	
	液 側	mm	9.52(ロー付)	12.7(ロー付)	12.7(ロー付)	
冷 媒	R-22					
ド レ ン 出 口	上部PT 1メス(25A) 下部PT 3/4メス(20A)					
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	送風用電動機: 防振ゴム 外 板: 吸音断熱材内貼					
保 護 装 置	送風用電動機: インターナルサーモ 凍結防止サーモ					
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	GHCシリーズ					

- 記事1. “系統”欄に設備・系統番号を記入してください。
 2. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
 3. パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し天井内部分は本体高さに含まれます。
 4. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

適用機種	GHWUJ112,140,224,280HMD		
形式	GHWU		
発行者	名称	要目表(室内ユニット)	
加藤	図番	SPECIFICATION	
98. 9. 18	PGC000Z101	訂 符 葉 別	1/1