

系統		GAUP1402M7B-RALA		GAUP1602M7B-RALA		GAUP2242M7B-RALA		GAUP2802M7B-RALA	
形式		単相 200V 50 / 60Hz		単相 200V 50 / 60Hz		単相 200V 50 / 60Hz		単相 200V 50 / 60Hz	
能力	冷房	14.0		16.0		22.4		28.0	
	暖房	16.0		18.0		25.0		31.5	
定格冷房時の顕熱比		0.82		0.78		0.78		0.78	
電気特性	消費電力	0.80 / 0.98		0.88 / 1.05		1.24 / 1.48		1.44 / 1.70	
	暖房電力	0.80 / 0.98		0.88 / 1.05		1.24 / 1.48		1.44 / 1.70	
	運転電流	4.0 / 4.8		4.4 / 5.2		6.2 / 7.4		7.2 / 8.7	
外形寸法		1,900 × 1,570 × 430		1,900 × 1,570 × 430		1,900 × 2,270 × 430		1,900 × 2,410 × 430	
質量		240		240		310		360	
外装		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板		クロメートフリー鋼板	
熱交換器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷媒制御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
送風装置		50		50		50		50	
運転出力		230 × 2		270 × 1 + 230 × 1		270 × 1 + 230 × 2		270 × 3	
操作スイッチ		ワイヤードリモコン: RC-D2B		ワイヤードリモコン: RC-D2B		ワイヤードリモコン: RC-D2B		ワイヤードリモコン: RC-D2B	
温度調節		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
表示		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
運転音		45		45		47		48	
加湿器		電化式加湿器(オプショナル)		電化式加湿器(オプショナル)		電化式加湿器(オプショナル)		電化式加湿器(オプショナル)	
エアフィルタ		メイン: NBS65% プレ: 不織布		メイン: NBS65% プレ: 不織布		メイン: NBS65% プレ: 不織布		メイン: NBS65% プレ: 不織布	
液配管		φ9.52 (フレア接続)		φ9.52 (フレア接続)		φ9.52 (ろう付け)		φ9.52 (ろう付け)	
冷媒		R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振		PT1オス(25A)		PT1オス(25A)		PT1オス(25A)		PT1オス(25A)	
保護装置		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム		送風用電動機: 防振ゴム	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		MPC000Z648 (GAUP1402M7B-RALA, 1602LX-RALA)		MPC000Z651 (GAUP1402M7B-LA, 1602M7B-LA)		MPC000Z649 (GAUP2242M7B-RALA, 2242LX-RALA)		MPC000Z650 (GAUP2802M7B-RALA, 2802LX-RALA)	
電気配線図		MPC000Z654		MPC000Z654		MPC000Z654		MPC000Z654	
接続可能室外ユニット		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マルチ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マルチ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マルチ		GHP-7形マルチ・GHP冷暖リ-マルチ	

記事 1. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B-8627条件によります。
2. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種 GAUP1402, 1602, 2242, 2802M7B-RALA

形式 GAUP_2M7B

発行番号 要目書 (室内ユニット)
SPECIFICATION

図 佐々倉 訂 符 案 別
'06.08.08 MPC000Z640 1/1