

系 統		GAUP1402M7B-R/L		GAUP1602M7B-R/L		GAUP2242M7B-R/L		GAUP2802M7B-R/L	
形 式		単相 200V 50 / 60Hz		単相 200V 50 / 60Hz		単相 200V 50 / 60Hz		単相 200V 50 / 60Hz	
能 力	冷 房	14.0		16.0		22.4		28.0	
	暖 房	16.0		18.0		25.0		31.5	
定格冷房時の顕熱比		0.82		0.78		0.78		0.78	
電 気 特 性	消費電力	0.80 / 0.98		0.88 / 1.05		1.24 / 1.48		1.44 / 1.70	
	電力	0.80 / 0.98		0.88 / 1.05		1.24 / 1.48		1.44 / 1.70	
	運転電流	4.0 / 4.8		4.4 / 5.2		6.2 / 7.4		7.2 / 8.7	
外形寸法		1,900 × 1,570 × 430		1,900 × 1,570 × 430		1,900 × 2,270 × 430		1,900 × 2,470 × 430	
質 量		240		240		310		360	
外 装		クロメートフリー銅板		クロメートフリー銅板		クロメートフリー銅板		クロメートフリー銅板	
熱 交 換 器		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式		アルミフィン&銅チューブ式	
冷 媒 制 御		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁		電子膨張弁	
風 量		65		70		100		130	
送風装置		50		50		50		50	
定格出力 × 台		230 × 2		270 × 1 + 230 × 1		270 × 1 + 230 × 2		270 × 3	
操作スイッチ		ワイヤードリモコン: RC-D2B		ワイヤードリモコン: RC-D2B		ワイヤードリモコン: RC-D2B		ワイヤードリモコン: RC-D2B	
温度調節		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット		マイコン式サーモスタット	
表示		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>		液晶表示 <リモコン>	
表示灯		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>		緑色:運転 赤色:点検 <リモコン>	
運転音		45		45		47		48	
加湿器		気化式加湿器(オプショナル)		気化式加湿器(オプショナル)		気化式加湿器(オプショナル)		気化式加湿器(オプショナル)	
エアフィルタ		メイン:NBS65% プレ:不織布		メイン:NBS65% プレ:不織布		メイン:NBS65% プレ:不織布		メイン:NBS65% プレ:不織布	
液 側		φ9.52 (フレア接続)		φ9.52 (フレア接続)		φ9.52 (ろう付け)		φ9.52 (ろう付け)	
冷媒配管		φ15.88 (フレア接続)		φ15.88 (フレア接続)		φ19.05 (ろう付け)		φ22.22 (ろう付け)	
冷 媒		R410A		R410A		R410A		R410A	
ドレン排水		自然排水		自然排水		自然排水		自然排水	
防音・防振・断熱		PT1オス(25A)		PT1オス(25A)		PT1オス(25A)		PT1オス(25A)	
保護装置		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファンモーター:タターナルサーモ		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファンモーター:タターナルサーモ		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファンモーター:タターナルサーモ		送風用電動機:防振ゴム キャビネット:断熱材付 ファンモーター:タターナルサーモ	
IPコード		IPX0		IPX0		IPX0		IPX0	
外形図		MPC000Z641 (DAUP1402LXB-R/L1602LXB-R/L)		MPC000Z642 (DAUP2242LXB-R/L)		MPC000Z643 (DAUP2802LXB-R/L)		MPC000Z646 (DAUP2802LXB-L)	
電気配線図		MPC000Z647		MPC000Z647		MPC000Z647		MPC000Z647	

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS-B-8827条件により算出。
記事2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

RoHS指令対応

適用機種		GAUP1402, 1602, 2242, 2802M7B-R, L	
形 式		GAUP__2M7B	
発行番号	名 称	要目表 (室内ユニット)	
佐々倉	図 番	SPECIFICATION	
06.08.08	訂 正	MPC000Z639	
		1/1	1/1