

[マルチシリーズ・GHPマルチ・室内ユニット](フラットエアハン[直膨式])

(50/60Hz)

系 統								
形 式					GAUP140D5-R, L	GAUP160D5-R, L	GAUP224D5-R, L	GAUP280D5-R, L
電 能	力 源	冷 房	kW		単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
					14.0	16.0	22.4	28.0
電 気 特 性	消 費 電 力	冷 房	kW		17.0	19.0	26.5	33.5
		暖 房	kW		0.8	0.88	1.24	1.44
	運 転 電 流	冷 房	kW		0.8	0.88	1.24	1.44
		暖 房	A		4.0	4.4	6.2	7.2
運 転	音	dB(A)			4.0	4.4	6.2	7.2
				45	45	47	48	
外 形 寸 法	高 さ × 幅 × 奥 行	mm			2300 × 1570 × 430	2300 × 1570 × 430	2300 × 2270 × 430	2300 × 2410 × 430
				300	300	395	450	
製 品 質 量	kg				セラミックホワイト(マンセルN8.5近似)	セラミックホワイト(マンセルN8.5近似)	セラミックホワイト(マンセルN8.5近似)	セラミックホワイト(マンセルN8.5近似)
				銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式	
塗 装 色 (マ ン セ ル 近 似)	交 換 器	器 御			電子膨張弁＋キャピラリ	電子膨張弁＋キャピラリ	電子膨張弁＋キャピラリ	電子膨張弁＋キャピラリ
				両吸込多翼遠心式(モータ直結) × 2	両吸込多翼遠心式(モータ直結) × 2	両吸込多翼遠心式(モータ直結) × 3	両吸込多翼遠心式(モータ直結) × 3	
送 風 装 置	形 式	標 準 風 量	m ³ /min		65	70	100	130
			Pa		50	50	50	50
	機 外 静 圧 (標 準 風 量 時)	W × 台			230＋200	270＋200	270＋200 × 2	270 × 2＋230
					メイン:NBS 65% プレ:不織布	メイン:NBS 65% プレ:不織布	メイン:NBS 65% プレ:不織布	メイン:NBS 65% プレ:不織布
エ ア フ ィ ル タ	操 作 ス イ ッ チ	リ モ ー ト コ ン ト ロ ー ル ス イ ッ チ (タ ッ チ 式)			マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット
					液晶表示(室温設定, タイマー設定)	液晶表示(室温設定, タイマー設定)	液晶表示(室温設定, タイマー設定)	液晶表示(室温設定, タイマー設定)
	温 度 調 節 表 示	灯 器			赤色(点検)	赤色(点検)	赤色(点検)	赤色(点検)
					気化式加湿器(オプション)	気化式加湿器(オプション)	気化式加湿器(オプション)	気化式加湿器(オプション)
加 低 外 気 冷 房	湿 器	外 気 温 度 -5℃ まで 冷 房 可 能			φ 19.05(フレア接続)	φ 19.05(フレア接続)	φ 25.4(ろう付接続)	φ 28.58(ろう付接続)
					φ 9.52(フレア接続)	φ 9.52(フレア接続)	φ 12.7(ろう付接続)	φ 12.7(ろう付接続)
冷 媒 配 管	ガ ス 側	mm			PT1オス(25A)の排水管接続	PT1オス(25A)の排水管接続	PT1オス(25A)の排水管接続	PT1オス(25A)の排水管接続
					送風用電動機:防振ゴム 外板:吸音断熱材内貼	送風用電動機:防振ゴム 外板:吸音断熱材内貼	送風用電動機:防振ゴム 外板:吸音断熱材内貼	送風用電動機:防振ゴム 外板:吸音断熱材内貼
ド レ ン 配 管	防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱	保 護 装 置			送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ
					GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ	GHCシリーズ

- 記事1. “系統”欄に設備・系統番号を記入してください。
2. 冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
3. 運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内機外形図 MPC000Z450 (GAUP140D5,160D5-R)
MPC000Z451 (GAUP140D5,160D5-L)
MPC000Z452 (GAUP224D5-R)
MPC000Z453 (GAUP224D5-L)
MPC000Z454 (GAUP280D5-R)
MPC000Z455 (GAUP280D5-L)
MPC000Z456 (GAUP140D5,160D5-R,L)
MPC000Z457(GAUP224D5,280D5-R,L)

電気配線図

適用機種		GAUP140D5,160D5,224D5,280D5-R,L	
形 式		GAU	
発行者	名 称 要目表(室内ユニット)		
北川	SPECIFICATION		
	図 番	訂 符 業 別	
02.4.3	MPC000Z449		1/1