

[GHPマルチ室内ユニット]

(50/60Hz)

系 統					
形 式				GHEP112HMD5-C	GHEP140HMD5-C
電 源	冷 房	力	kW	単相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz
				8.0	10.0
電 気 特 性	消 費 電 力	冷 房	kW	11.8	13.2
				0.18/0.24	0.18/0.24
	運 転 電 流	冷 房	A	0.18/0.24	0.18/0.24
				0.9/1.2	0.9/1.2
外 形 寸 法	高 さ × 幅 × 奥 行	mm	kg	239 × 1470 × 650	239 × 1470 × 650
				40	40
装 色 (マ ン セ ル 近 似)				セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)	セラミックホワイト (マンセルN-8.5近似)
熱 交 換 器				銅パイプスリットフィン式	銅パイプスリットフィン式
冷 媒 制 御				電子膨張弁＋キャピラリチューブ	電子膨張弁＋キャピラリチューブ
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	Pa	急34,強30,弱26	急34,強30,弱26
				0	0
運 転 調 整	定 格 外 力 × 台	W × 台		55 × 2	55 × 2
				リモートコントロールスイッチ(タッチ式)	リモートコントロールスイッチ(タッチ式)
	操 作 ス イ ッ チ	温 度 調 節		マイコン式2段サーモスタット	マイコン式2段サーモスタット
				液晶表示 モード,風量,室温設定, オートスイング,フィルタサイン,吸込温度	液晶表示 モード,風量,室温設定, オートスイング,フィルタサイン,吸込温度
表 示 灯				赤色(点検), 緑色(運転)	赤色(点検, フィルタサイン)
運 補 助	電 熱 器	音	dB	急48,強45,弱40	急48,強45,弱40
エ ア フ ィ ル タ				—(取付可能:3.0)	—(取付可能:3.0)
冷 媒 配 管	ガ ス 側	mm		プラスチックフィルタ(洗浄可能)	プラスチックフィルタ(洗浄可能)
				φ19.05(フレア)	φ19.05(フレア)
冷 媒	側			φ9.52(フレア)	φ9.52(フレア)
				R407C	R407C
ド レ ン 出 口				VP20排水管接続可能	VP20排水管接続可能
防 音 ・ 防 振 ・ 断 熱				送風用電動機:防振ゴム 外 板:吸音断熱材内貼	送風用電動機:防振ゴム 外 板:吸音断熱材内貼
保 護 装 置				送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ	送風用電動機:インターナルサーモ 凍結防止サーモ
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト				GHCシリーズ	GHCシリーズ

記事1.冷房・暖房能力および電気特性はJIS・B・8627条件によります。
但し、冷房能力は室内吸込み空気温度20℃CDB/16℃CWBの値を示します。
2.運転音は、JIS規格に準拠し無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内機外形図
電気配線図

PFA003Z007
PFA003Z008

適用機種		GHEP112HMD5-C,140HMD5-C	
形 式	GHE		
発行者	名 称	要目表(室内ユニット)	
北 川	図 番	SPECIFICATION	
02.10.25	PFA003Z006	訂 正 表 別	1/1