

形 式			FDCRP3355HLXB(標準仕様)	
			FDCRSP3355HLXB(耐重塩害仕様)	
電 源		—	三相 200V 50/60Hz	
能 力	定格冷房標準	kW	33.5	
	定格暖房標準	kW	37.5	
	最大暖房低温	kW	27.9	
電 気 特 性 (室外機のみ)	始 動 電 流		A	5
	最 大 電 流		A	37.7
	消費電力	定格冷房標準	kW	11.8
		定格暖房標準	kW	9.61
		最大暖房低温	kW	10.1
	運転電流	定格冷房標準	A	35.8
		定格暖房標準	A	29.3
	力 率	定格冷房標準	%	95
		定格暖房標準	%	95
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率(2015)		—	5.8	
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率(2006)		—	5.5	
塗 装 色 (マンセル 近 似)		—	スタックホワイト(4.2Y7.5/1.1近似)	
外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	1690 × 1350 × 720	
梱包寸法	高さ×幅×奥行	mm	1854 × 1390 × 768	
質 量		kg	284	
熱 交 換 器		—	銅パイプ・Mフィン(青色)	
冷 媒 制 御		—	電子膨張弁	
圧 縮 機	タ イ プ	—	スクロール	
	電動機定格出力 × 台数	kW	10.16 × 1	
クランクケースヒータ		W	33	
送 風 装 置	風量(冷房/暖房)	m3/min	213/213	
	機 外 静 圧	Pa	0(最大85)	
	電動機出力 × 台数	W × 台	560 × 2	
冷 凍 機 油		—	M-MA32R	
冷 凍 機 油 封 入 量		cc	2250	
冷 媒		—	R410A	
冷 媒 封 入 量		kg	11.0	
運 転 音	パワーレベル(冷房/暖房)	dB(A)	78/78	
	音圧レベル(冷房/暖房)		59/59	
冷 媒 配 管	液 側	φ mm	12.7	
	ガ ス 側		25.4	
保 護 装 置		—	記事3による	
除 霜 方 式		—	逆サイクルデフロスト	
設 計 圧 力		MPa	高圧部:4.15 低圧部:2.21	
法 定 冷 凍 能 力		トン	4.42	
I P コード		—	IP24	
容 量 制 御		%	17 - 100	
室 内 ユ ニ ッ ト 接 続 総 容 量		%	50 - 200	
標 準 付 属 品		—	取扱説明書、据付説明書	

【注意事項】

- (1)冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は適性冷媒量においてJIS B 8616:2015条件により運転した値です。
定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
- (2)通年エネルギー消費効率(2006)はJIS B 8616:2006条件により運転した数値です。定格容量の天井埋込形4方向吹きを接続した値です。
- 冷媒量は出荷時の封入量を示します。現地0mの時の基準冷媒量を封入しています。
現地配管長さ及び室内機の合計容量により、規定量を追加チャージください。
- 保護装置
・パワトラ過熱保護・送風機用電動機過熱保護・過電流保護・高圧保護
- 冷媒配管”分岐”部品(別売品)組合せ台数、分岐方式(分岐管セットまたはヘッダーセット)により選定してください。
- (1)運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルです。
(2)運転音(音圧)は、反響の少ない無響音室にて測定した値です。
実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなる場合があります。なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- 耐重塩害の仕様については、耐重塩害仕様書をご確認ください。

外 形 図	PCB004Z980
電気配線図	PCB005Z004
耐重塩害仕様	PCB005Z011
分 岐 管	PCB005Z016
配線(電源)接続図	PCB005Z018
使 用 範 囲	PCB004Z978

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室外ユニット			
形 式	FDCRP3355HLXB FDCRSP3355HLXB(耐重塩害仕様)	グリーン購入法適合 2015年度省エネ法基準適合	
発行者	名 称	台数	記号
山田	要目表(SPEC)		
25.03.28	図 番	訂 符	
	PCB004Z956		