

電 源			—	200V 単相 50/60Hz	
冷 房	能 力	kW	—	28.0	
	定格消費電力	kW	—	0.930	
	定格運転電流	A	—	5.80	
	頭 熱 比	—	—	0.78	
暖 房	能 力	kW	—	31.5	
	定格消費電力	kW	—	0.930	
	定格運転電流	A	—	5.80	
室内ユニット	外形寸法 高さ×幅×奥行	製 品	mm	379 × 1,600 × 893	
		梱 包	mm	495 × 1,864 × 1055	
		重 量	kg	89	
	送風装置	ファンタイプ×個数		—	シロッコファン × 3
		風 量	冷房	m <sup>3</sup> /min	P急:80 急:72 強:64 弱:56
			暖房	m <sup>3</sup> /min	P急:80 急:72 強:64 弱:56
	機外静圧		Pa	—	定格 100 最小:10 最大:200
	モータ出力		W	—	130 + 350
	運 転 音	音響 パワーレベル	冷房	dB(A)	P急:77 急:74 強:71 弱:68
			暖房	dB(A)	P急:77 急:74 強:71 弱:68
		音圧レベル	冷房	dB(A)	—
	暖房		dB(A)	—	P急:55 急:52 強:49 弱:46
	補助電熱器		W	—	取付不可
	エアフィルター		—	—	現地調達
	風向調整	左 右 方 向	—	—	—
上 下 方 向		—	—	—	
ドレ ン パ ン		—	—	発泡PS+エポキシ樹脂	
I P コ ー ド		—	—	IPX0	
付属品		平座金、パイプカバー、ドレンホス、ホスクランプ 取扱説明書、据付説明書、インテロック解除ピン			
冷 媒		—	—	R32	
冷媒配管	サイズ	液 側	mm	φ9.52(ろう付)	
		ガス側	mm	φ22.22(ろう付)	
	接続方法	液 側	—	—	ろう付
		ガス側	—	—	ろう付
設計圧力		MPa	—	4.15	
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ			
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—	M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。	
	排 水	ドレ ン ポ ンプ	—	ドレンポンプ内蔵	
		最 大 ヘ ッ ド	—	—	ユニット下面から850mm以下
		ドレ ン 配 管	—	—	VP25 (I. D. 25, O. D. 32)
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ッ ト		—	—	ビル空調マルチ 1LXZシリーズ	

リモコン	形 式	—	RC-DX3D
設定温度	冷房・ドライ	°C	18~30
	暖房	°C	18~30
パネル	外 観	形 式	—
		パ ネ ル 色	—
		マンセル(近似値)	—
			クロメートフリー鋼板

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
  - 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
  - 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。  
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
  - リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
  - 冷媒漏えい検知器が漏えいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。  
冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	RCN-KIT4	PJZ000Z322
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
—	—	—
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

\*1：ワイヤレスリモコンが付属されています。

図 面	吹出口仕様	標 準	—	—	—
	外 形 図	PJG000Z841	—	—	—
	電気配線図	PJG000Z842	—	—	—
	リ モ コ ン	PJZ000Z378			
	—	—			
使用範囲	PJG000Z105				

**三菱重工サーマルシステムズ株式会社**

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ  
室内ユニット 高静圧ダクト形

形 式	FDUP2801LXZ		RoHS指令対応
発行者	名 称	台数	記号
松本	仕様一覧表		
240808	図 番	訂 符	
	PJG000Z829 - 14	—	