

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項																
冷 房	定格標準	能 力	kW	7.1	[2.7 ~ 8.0]			冷 媒	種 類	R32														
		消費電力	kW	1.650					充 填 量	kg	3.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >													
		運転電流	A	5.0					チャージレス配管長	m	30以内													
		運転力率	%	96					追 加 量	g/m	注意事項 (11) 参照													
		顕 熱 力	kW	0.90					室内側 (液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)													
	中間標準	能 力	kW	3.2				冷媒配管	室外側 (液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)													
		消費電力	kW	0.700					分岐管セット形式	—	—													
	中間中温	能 力	kW	3.5					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0												
		消費電力	kW	0.500						分 岐 管	mm	—												
	最小中温	能 力	kW	2.7					配 管 長	室内-室外間	m	80以内												
消費電力		kW	0.400							室内-室内差	m	—												
暖 房	定格標準	能 力	kW	8.0	[2.2 ~ 11.2]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)													
		消費電力	kW	1.800					高 低 差	室内-室内差	m	—												
		運転電流	A	5.4					高 圧 部	MPa	4.15													
		運転力率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26													
		能 力	kW	3.8					法 定 冷 凍 能 力	冷凍ト	3.06													
	中間標準	消費電力	kW	0.700				保 護 装 置	—															
		能 力	kW	2.2					高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ															
	最小標準	消費電力	kW	0.420				保 護 装 置	—															
		能 力	kW	12.6					—															
	最大低温	消費電力	kW	5.90				保 護 装 置	—															
能 力		kW	12.6						—															
室内ユニット	最大極低温	消費電力	kW	5.9				保 護 装 置	—															
		能 力	kW	12.6					—															
	室外湿球温度-15℃時	能力	kW	12.6				保 護 装 置	—															
		能力	kW	10.7					—															
	室外湿球温度-20℃時	能力	kW	10.7					—															
		能力	kW	10.7					—															
	通年エネルギー消費効率 (2015)		—	5.6				保 護 装 置	—															
	通年エネルギー消費効率 (2006)		—	5.1					—															
	冷 暖 平 均 C O P		—	4.37				保 護 装 置	—															
	始 動 電 流 < 最大電流 >		A	5	< 23 >				—															
室内ユニット	形 式	—	—	FDTWZP1406S	× 1 台			漏電遮断器	定 格 電 流	A	30													
		—	—	—	—				定 格 感 度 電 流	mA	30													
	外形寸法	製 品	mm	275 (325)	×	1535	×	620	動 作 時 間	—	0.1sec以下													
		梱 包	mm	352	×	1712	×	693	容 量	A	30													
	高 さ × 幅 × 奥行	—	—	—	—				ヒ ュ ー ズ	A	30													
		—	—	—	—					定 格 電 流	A	30												
	重 量	—	—	—	—					配線用遮断器	電 源 線 (こう長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) × 3 (19m)											
		—	—	—	—						内外接続線	mm2	2.0 (φ1.6mm) × 3 (~70m) / 3.5 × 3 (~105m)											
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン	×	2	ア ー ス 線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)															
		風 量	m3/min	P 急 31	急	27	強	23	弱	37	リモコン線	mm2	0.3 × 2心 (~100m)											
室内ユニット	機 外 静 圧	Pa	—	0				配 線 太 さ	スーパリンク線	mm2	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)												
		モータ出力 × 台数	W	35 × 2						内外接続線	mm2	P												
	運 転 音	音響	冷 房	P 急 63	急	60	強	56	弱	52	内外+内外接続線	mm2	J+P											
		パワーレベル	暖 房	P 急 63	急	60	強	56	弱	52														
	音 圧 レベル	冷 房	P 急 48	急	45	強	41	弱	37															
		暖 房	P 急 48	急	45	強	41	弱	37															
	補 助 電 熱 器		W	取付不可			電 気 配 線 図	電源 (高調波対応品)	漏電遮断器	手元開閉器	配線用遮断器	電源線	室外ユニット	室内ユニット	リモコン									
	エ ア フィ ル タ ー		—	プラスチックネット (防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能																				
	風向調整	左 右 方 向	—	—																				
		上 下 方 向	—	フリーフロー リモコンから設定																				
パネル	ド レ ン パ ン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂																				
		I P コ ー ド	—	IPX0																				
	付 属 品	—	—	平座金、パイプ、パイプ、バンド、ドレンホース、ホース、断熱材、取扱説明書、据付説明書																				
		—	—	—																				
	形 式	—	—	TW-PSA-47W	—																			
		—	—	—	—																			
	パネル色	—	—	マンセル (近似値)	—																			
		—	—	マンセル (近似値)	—																			
	外形寸法	製 品	mm	79 (20)	×	1835	×	680																
		梱 包	mm	139	×	1914	×	790																
パネル	高 さ × 幅 × 奥行	—	—	—	—																			
		—	—	—	—																			
	重 量	—	—	—	—																			
		—	—	—	—																			
	形 式	—	—	TW-PSL-47W	—																			
		—	—	—	—																			
	パネル色	—	—	マンセル (近似値)	—																			
		—	—	マンセル (近似値)	—																			
	外形寸法	製 品	mm	79 (20)	×	1835	×	680																
		梱 包	mm	139	×	1914	×	790																
室内ユニット	高 さ × 幅 × 奥行	—	—	—	—																			
		—	—	—	—																			
	重 量	—	—	—	—																			
		—	—	—	—																			
	形 式	—	—	FDCK (S) P806H	—																			
		—	—	—	—																			
	外形寸法	製 品	mm	1050	×	970	×	370																
		梱 包	mm	1180	×	1020	×	452																
	高 さ × 幅 × 奥行	—	—	—	—																			
		—	—	—	—																			
室内ユニット	重 量	—	—	—	—																			
		—	—	—	—																			
	パネル色 (マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)	—																			
		—	—	—	—																			
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	1.2	—																			
		クランクケースヒータ	W	20	—																			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロベラファン	×	1	—																	
		風 量	m3/min	冷房	86											暖房	86							
	機 外 静 圧	Pa	—	0	—																			
		モータ出力 × 台数	W	144	×	1	—																	
運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房	70				暖房	71															
	音圧レベル	dB (A)	冷房	57				暖房	58															
ドレンパンヒータ		W	—																					
I P コ ー ド		—	IPX4																					
付 属 品		—	据付説明書																					
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D																					
	設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30																				
		暖 房	℃	18 ~ 30																				

図 面

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

外形図

電気配線図

リモコン

標準

ラクリーナ

—

—

—

室内ユニット

<