

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項					
冷 房	定格標準	能 力	kW	10.0	[2.7 ~ 11.2]			冷 媒	種 類	R32			
		消費電力	kW	2.850					充 填 量	kg	3.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運転電流	A	8.6					チャージレス配管長	m	30以内		
		運転力率	%	96					追 加 量	g/m	注意事項 (11) 参照		
		顕 熱 比	—	0.75					室内側 (液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	中間標準	能 力	kW	4.6				冷媒配管	室外側 (液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		消費電力	kW	0.920					分岐管セット形式	—	—		
	中間中温	能 力	kW	4.8					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		消費電力	kW	0.710						分 岐 管	mm	—	
	最小中温	能 力	kW	2.7					配 管 長	室内-室外間	m	80以内	
消費電力		kW	0.410							室内-室内差	m	—	
暖 房	定格標準	能 力	kW	11.2	[2.8 ~ 14.3]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消費電力	kW	2.800					高 低 差	m	—		
		運転電流	A	8.4					高 圧 部	MPa	4.15		
		運転力率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26		
		中間標準	能 力	kW	5.3				法定冷凍能力	冷凍ト		3.06	
	消費電力		kW	0.960						保護装置		—	
	最小標準	能 力	kW	2.8				保 護 装 置	—		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ		
		消費電力	kW	0.520					—		—		
	最大低温	能 力	kW	14.4					—		—		
		消費電力	kW	7.00					—		—		
最大極低温	能 力	kW	13.7				—		—				
	消費電力	kW	7				—		—				
室外湿球温度-15℃時 能力		kW	14.4				—		—				
室外湿球温度-20℃時 能力		kW	12.6				—		—				
通年エネルギー消費効率 (2015)		—	5.6				—		—				
通年エネルギー消費効率 (2006)		—	5.1				—		—				
冷 暖 平 均 C O P		—	3.75				—		—				
始 動 電 流 < 最大電流 >		A	5 < 23 >				—		—				
室内ユニット	形 式	—	—	FDTWZP1406S			漏電遮断器	定格電流	A	30			
		外形寸法	mm	275 (325) x 1535 x 620					定格感度電流	mA	30		
		高さ x 幅 x 奥行	mm	352 x 1712 x 693					動作時間	—	0.1sec以下		
		重 量	kg	35					容 量	—	30		
		—	—	—					ヒューズ	A	30		
	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	ターボファン x 2			配線用遮断器	定格電流	A	30			
		風 量	m3/min	P急 31 急 27 強 23 弱 20					電源線 (こう長)	mm2	3.5 (φ2.0mm) x 3 (19m)		
		機 外 静 圧	Pa	0					内外接続線	G	2.0 (φ1.6mm) x 3 (~70m) / 3.5x3 (~105m)		
		モータ出力 x 台数	W	35 x 2					アース線	mm2	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
		—	—	—					リモコン線	mm2	0.3 x 2心 (~100m)		
運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	P急 63 急 60 強 56 弱 52			配 線 太 さ	スーパリンク線	mm2	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)				
	音圧レベル	dB (A)	P急 48 急 45 強 41 弱 37					内内接続線	mm2	—			
	—	—	—					内外+内内接続線	mm2	—			
	—	—	—					—		—			
	—	—	—					—		—			
補助電熱器	W	—	取付不可			電気配線図	電源	電源					
	—	—	—					200V					
	—	—	—					信号 20V					
	—	—	—					—					
	—	—	—					—					
エ ア フィ ル タ ー	—	—	プラスチックネット (防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			電源配線図	電源	電源					
	—	—	—					200V					
	—	—	—					信号 20V					
	—	—	—					—					
	—	—	—					—					
風向調整	左 右 方 向	—	—			電源配線図	電源	電源					
	上 下 方 向	—	—					200V					
	—	—	—					信号 20V					
	—	—	—					—					
	—	—	—					—					
—	ド レ ン パ ン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂			電源配線図	電源	電源				
		—	—	—					200V				
		—	—	—					信号 20V				
		—	—	—					—				
		—	—	—					—				
—	I P コ ー ド	—	—	IPX0			電源配線図	電源	電源				
		—	—	—					200V				
		—	—	—					信号 20V				
		—	—	—					—				
		—	—	—					—				
—	付 属 品	—	—	平座金、パイプ、パイプ、バンド、ドレンホース、断熱材、取扱説明書、据付説明書			電源配線図	電源	電源				
		—	—	—					200V				
		—	—	—					信号 20V				
		—	—	—					—				
		—	—	—					—				
パネル	標準	形 式	—	TW-PSA-47W			電源配線図	電源	電源				
		バネル色	—	—					200V				
		マンセル (近似値)	—	—					信号 20V				
		外形寸法	mm	79 (20) x 1835 x 680					—				
		高さ x 幅 x 奥行	mm	139 x 1914 x 790					—				
	ラクリーナ	重 量	kg	13				電源配線図	電源	電源			
		形 式	—	TW-PSL-47W			200V						
		バネル色	—	—			信号 20V						
		マンセル (近似値)	—	—			—						
		外形寸法	mm	79 (20) x 1835 x 680						—			
—	高さ x 幅 x 奥行	mm	139 x 1914 x 790					—					
	重 量	kg	15				—						
	形 式	—	—			—							
	バネル色	—	—			—							
	マンセル (近似値)	—	—			—							
—	外形寸法	mm	—	—			—						
	高さ x 幅 x 奥行	mm	—	—			—						
	重 量	kg	—	—			—						
	形 式	—	—			—							
	バネル色	—	—			—							
—	マンセル (近似値)	—	—			—							
	外形寸法	mm	—	—			—						
	高さ x 幅 x 奥行	mm	—	—			—						
	重 量	kg	—	—			—						
	形 式	—	—			—							
室外ユニット	形 式	—	—	FDCK (S) P1126H			電源配線図	電源	電源				
		外形寸法	mm	1050 x 970 x 370					200V				
		高さ x 幅 x 奥行	mm	1180 x 1020 x 452					信号 20V				
		重 量	kg	92					—				
		—	—	—					—				
	パネル色 (マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			電源配線図	電源	電源				
		圧 縮 機	電動機定格出力	kW	2					200V			
		クランクケースヒータ	W	20					信号 20V				
		ファンタイプ x 個数	—	プロベラファン x 1					—				
		—	—	—					—				
送風装置	風 量	m3/min	冷房 86 暖房 86			電源配線図	電源	電源					
	機 外 静 圧	Pa	0					200V					
	モータ出力 x 台数	W	144 x 1					信号 20V					
	運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房 71 暖房 71				—					
	音圧レベル	dB (A)	冷房 57 暖房 58					—					
—	ドレンパンヒータ	W	—				電源配線図	電源	電源				
	I P コ ー ド	—	IPX4			200V							
	付 属 品	—	据付説明書			信号 20V							
	—	—	—						—				
	—	—	—						—				
リモコン	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	—	RC-DX3D			電源配線図	電源	電源				
		設定温度範囲	冷房・ドライ	℃	18 ~ 30					200V			
		暖房	℃	18 ~ 30					信号 20V				
		—	—	—					—				
		—	—	—					—				