

電 源				200V 3相 50/60Hz				共 通 事 項					
冷 房	定格標準	能 力	kW	10.0	[2.8 ~ 11.2]			冷 媒	種 類	R32			
		消費電力	kW	2.650					充 填 量	kg	3.0 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		運転電流	A	8.0					チャージレス配管長	m	30以内		
		運転力率	%	96					追 加 量	g/m	注意事項 (11) 参照		
		顕 熱 力	kW	0.80					室内側 (液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	中間標準	能 力	kW	4.5				冷媒配管	室外側 (液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		消費電力	kW	0.900					分岐管セット形式	—	DIS-WAIG × 1		
	中間中温	能 力	kW	5.1					内外接続	主 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	
		消費電力	kW	0.700					分 岐 管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
	最小中温	能 力	kW	2.8					配 管 長	室内-室外間	m	80以内	
消費電力		kW	0.420						室内-室内差	m	10以内、分岐後 30以内		
暖 房	定格標準	能 力	kW	11.2	[2.8 ~ 14.3]			設計圧力	室内-室外間	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)		
		消費電力	kW	2.500					高 低 差	室内-室内差	m	0.5以内	
		運転電流	A	7.5					高 圧 部	MPa	4.15		
		運転力率	%	96					低 圧 部	MPa	2.26		
		中間標準	能 力	kW	5.1				法 定 冷 凍 能 力		冷凍トン	3.06	
	最小標準	消費電力	kW	0.950					保 護 装 置	—		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ、ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	
		能 力	kW	2.8									
	最大低温	消費電力	kW	0.590									
		能 力	kW	14.2									
	最大極低温	消費電力	kW	6.20									
能 力		kW	14.2										
室外湿球温度-15℃時 能力		kW	14.2										
室外湿球温度-20℃時 能力		kW	12.3										
通年エネルギー消費効率 (2015)		—	5.6										
通年エネルギー消費効率 (2006)		—	5.2										
冷 暖 平 均 C O P		—	4.13										
始 動 電 流 < 最大電流 >		A	5 < 23 >										
室内ユニット	形 式	—	—	FDTWZP806S	×	2 台	電気配線図	電源は室外機に接続してください。					
		外形寸法	製 品	mm	275 (325)	×		820 × 620	電 気 配 線 図	※1 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。			
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	315	×	997 × 693		※2 フリーアドレスフルーラル接続時の仕様を示しています。室内ユニット間の通信にリモコン配線を使用する場合の仕様は、電気配線工事説明書でご確認ください。					
	重 量	kg	23					【注意事項】					
		送風装置	ファンタイプ×個数	—	ターボファン	×		1		(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率 (2015) 及び電気特性は、適正冷媒量において			
	風 量	m3/min	P急 15	急 12	強 10	弱 9		(2) 通年エネルギー消費効率 (2006) は JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。					
		機 外 静 圧	Pa	0						(3) 運転音 (パワーレベル) は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。			
	モータ出力×台数	W	40 × 1					(4) 運転音 (音圧レベル) は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。					
		音響パワーレベル	冷 房	P急 58	急 54	強 50		弱 47		実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。			
	音圧レベル	暖 房	dB (A)	P急 58	急 54	強 50		弱 47		なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。			
暖 房		dB (A)	P急 42	急 38	強 34	弱 31	(5) この室内ユニットは共用タイプです。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。						
補 助 電 熱 器		W	—	取付不可				(6) パネル・室内ユニットの () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。					
エ ア フィ ル ター		—	—	プラスチックネット (防カビ仕様)					【パネル】天井から露出する部分の寸法 【室内ユニット】天井内部の寸法				
風向調整		左 右 方 向	—	—					(7) 配線仕様は CV 線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。				
上 下 方 向		—	—	フリーフロー リモコンから設定					(8) 室外ユニットの形式の (S) は耐重塩害仕様を示します。				
ド レ ン ポ ン プ		—	—	発泡PS+エポキシ樹脂					(9) BEST 計算用 室内送風機消費電力: 0.040 kW × 2 台				
I P コー ド		—	—	IPX0					その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。				
付 属 品		—	—	平座金、パイプナット、パイプナット、バンド、ドレンホース、スクリュー、断熱材、取扱説明書、据付説明書					(10) 室外湿球温度-15℃、-20℃時の暖房能力は除霜を考慮しないピーク値です。				
標準	形 式	—	—	TW-PSA-27W	—	—	電 気 配 線 図	追加チャージ量 (kg) = [配管総長 (m) - チャージレス分30 (m)] × 0.054 (kg/m)					
		パネル色	—	ブラック・ホワイト	—	—		追加チャージ量 (kg) = [配管総長 (m) - 50 (m)] × 0.039 (kg/m) + 1.08 (kg)					
	マンセル (近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—	—	(12) 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。							
	外形寸法	製 品	mm	79 (20)	×	1120 × 680		ただし常時遠隔監視システムは非対応です。					
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	139	×	1200 × 790		オプション					
		重 量	kg	8.5					ワイヤレスキット *1	—	—		
	ラクリーナ	形 式	—	—	TW-PSL-27W	—		—	図 面	ワイヤレス受信部 *2	LA-TW	PJB001Z797	
		パネル色	—	ブラック・ホワイト	—	—		ワイヤレスリモコン					
	マンセル (近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	—	—	RCN-D5							
	外形寸法	製 品	mm	79 (20)	×	1120 × 680		標準リモコン					
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	139	×	1200 × 790	コンパクトリモコン							
	重 量	kg	10					RCH-D3					
—	形 式	—	—	—	—	—	図 面	昇降専用リモコン		—	—		
	パネル色	—	—	—	—	—		人感センサキット					
マンセル (近似値)	—	—	—	—	—	LB-TW-6W							
外形寸法	製 品	mm	—	×	×	—		PJB001Z817					
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	×	×	—							
	重 量	kg	—	—	—	—							
—	形 式	—	—	—	—	—							
	パネル色	—	—	—	—	—							
—	マンセル (近似値)	—	—	—	—	—							
	外形寸法	製 品	mm	—	×	×		—					
高さ×幅×奥行	梱 包	mm	—	×	×	—							
	重 量	kg	—	—	—	—							
室外ユニット	形 式	—	—	FDCK (S) P1126H				図 面	三菱重工サマルシステムズ株式会社				
		外形寸法	製 品	mm	1050	×	970 × 370		空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン				
	高さ×幅×奥行	梱 包	mm	1180	×	1020 × 452	暖ガンHYPER INVERTER 天井埋込形 2方向吹出し ツイン						
		重 量	kg	92					FDTWK1126HP6S				
	パネル色 (マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)					2015年省エネ法基準適合				
		電動機定格出力	kW	2					RoHS指令対応				
	圧 縮 機	クランクケースヒータ	W	20					図 面	発行 者			
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン	×	1	名 称						
	送風装置	風 量	m3/min	冷 房	86	暖 房	86			松本			
		機 外 静 圧	Pa	0						仕様一覧表			
モータ出力×台数	W	—	144	×	1	260521							
	音響パワーレベル	冷 房	70	暖 房	71	PJB001Z923 - 05							
音圧レベル	冷 房	57	暖 房	58				訂 符					
	暖 房	—	—					B					
ドレンパンヒータ	W	—	—										
	I P コー ド	—	IPX4										
付 属 品	—	—	据付説明書										
	形 式 (ecoタッチリモコン)	—	RC-DX3D										
設定温度範囲	冷 房・ドライ	℃	18 ~ 30										
	暖 房	℃	18 ~ 30										