

[GHP冷・暖フリーマルチ・室外ユニット]

(50/60Hz)

系	統			
形	式			
電	源			
外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm			
製品質量	kg			
冷房能力	kW			
暖房能力	kW			
騒音	dB(A)			
電気特性	始動電流	A		
	運転冷房	A		
	電流暖房	A		
	消費冷房	kW		
	電力暖房	kW		
	力率	%		
ガス	種類			
	消費量冷房	kW		
	消費量暖房	kW		
エンジン	種類・形式			
	総排気量	L		
	潤滑油	L		
	定格出力	kW		
	回転数範囲	min ⁻¹		
	始動方式			
	防振装置			
配管係	冷媒液配管	mm		
	冷媒吸入ガス配管	mm		
	冷媒吐出ガス配管	mm		
	燃料ガス配管			
	排気ドレン配管	mm		
圧縮機	種類			
	回転数範囲	min ⁻¹		
	押しのけ量	L/rev		
	冷凍機油封入量	L		
エンジン冷却水	種類			
	封入量	L		
	濃度(凍結温度℃)	%		
水ポンプ	種類			
	型式			
	流量(揚程)	L/min(m)		
エンジン冷却方式				
エンジンルーム冷却方式				
冷媒封入量	kg			
冷媒制御方式				
動力伝達方式				
容量制御範囲	%			
送風形式×台数				
装置風量	m ³ /min			
接続可能室内機台数				
塗装色(マンセル近似)				

- 記事1. 冷房・暖房能力、電気特性および燃料消費量はJIS・B・8627条件によります。
2. 冷媒量は出荷時の封入量を示し、基準冷媒量(配管0m時)です。
現地接続配管分の冷媒は封入しておりません。配管長、配管径に応じた冷媒を現地にて封入してください
- 3.保護装置
- ・ユニット保護
 - ・高圧圧力開閉器
 - ・低圧圧力開閉器
 - ・送風用電動機用インバータ保護
 - ・水ポンプ用電動機過電流保護
 - ・マイコン暴走保護
 - ・電源欠相保護
 - ・伝送異常保護
 - ・センサ断線保護
 - ・吐出温度異常上昇保護
 - ・エンジン過回転保護
 - ・エンジン低回転保護
 - ・エンジン保護
 - ・エンジン冷却水温度異常上昇保護
 - ・エンジン冷却水水位保護
 - ・エンジン油圧保護
 - ・エンジンオイルレベル保護
 - ・水温センサ断線保護
- 4.冷媒配管“分岐”部品(別売品)
組み合わせ台数・分岐方式(分岐管)により選定して下さい。
- 5.運転音はJIS規格に準拠し無響音室にて測定した値です。
実際に据付けた場合は周囲の騒音を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室外機外形図

電気配線図

PCC000Z555(GHCP355HMR4A)
PCC000Z556(GHCP450HMR4A)
PCL000Z250(GHCP560HMR4A)
PCL000Z251

適用機種	GHCP355,450,560HMR4A		
形式	GHCP		
発行者	名称	要目表	
長谷川		SPECIFICATION	
	図番	訂	符 業 別
03.08.04	PCL000Z571		1/1