



配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
1200HD2	50

CM	圧縮用電動機
FM _{01.2}	送風用電動機
52C	CM用電磁接触機
52F ₀	FM ₀ 用電磁接触器
49F _{01.2}	FM ₀ 用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CF _{01.2}	FM ₀ 用コンデンサ
X ₀₁	補助継電器（52C用）
X _{02,3,4}	補助継電器（FM ₀ 用）
X ₀₅	補助継電器（20S用）
X ₀₆	補助継電器（SV用）
63H ₁	高圧圧力開閉器（保護）
63H ₂	高圧圧力開閉器（制御）
20S	四方切換電磁弁

SV	バイパス電磁弁（制御）
F	ヒューズ
LED・R	表示灯（赤一点検表示）
LED・G	表示灯（緑—マイコン正常表示）
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~R	コネクタ（□印）
TB	端子台（○印）
△印	ファストン端子

1. - - - は現地配線を示します。

2. 室内外接続線太さと本数 2mm² X3本。

適用機種 FDUCJ200HD2	
形 式 FDUCJ	
発行者 蛸川	名 称 室外機配線図 (W I R I N G)
図 番 88-4-9 PCB0017808	訂 符 業 別 1/