三菱重工パッケージエアコン　［床置形］　要　目　表

形式			セット FDSJ280H2D2		
			室内ﾕﾆｯﾄ　FDSJ280D2		室外ﾕﾆｯﾄ　FDUCJ280HD2
電源			三相 200V 50/60Hz		三相 200V 50/60Hz
能力		kW	冷房	暖房	暖房低温
			25.0/28.0	28.0/31.5 (-- / --)	15.0/16.0 (-- / --)
消費電力		W	冷房:1300/1880 暖房:1250/1750 (-- / --)		冷房:10300/11620 暖房:8850/10050 (-- / --)
運転電流		A	冷房:5.52/6.28 暖房:5.30/5.94 (-- / --)		冷房:30.5/35.7 暖房:28.7/29.6 (-- / --)
力率		%	冷房:68/86 暖房:68/85 (-- / --)		冷房:97/94 暖房:89/98 (-- / --)
始動電流		A	39/34		233/204
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1790×875×585		1450×1350×600
	分割できる高さ		分割不可		分割不可
エアフィルタ			プラスチック（洗浄式）		――――
空気吸込口			前面		後面
空気吹出口			上面		斜め上面
塗装色 （マンセル）			セラミックホワイト （N8.5近似）		ポーラホワイト （2.5Y8.5/1近似）
製品重量		kg	133		190
送風装置	風量	m^3/min	90		155
	機外静圧	Pa	50/220		――――
	定格出力	kW	1.5		0.2
圧縮機用電動機出力		kW	――――		7.50
電熱器			組込可能		――――
加湿器			取付可能		――――
冷媒配管	長さ制限	m	50以内		
	高さ制限		30以内（室外ユニットが下の場合は15以内）		
	冷媒量	kg	9.90kg（室外）		
騒音値		dB(A)	56/60		60
能力制御		%	100%（能力制御なし）		
冷媒制御			キャピラリチューブ		キャピラリチューブ
法定冷凍能力		トン	4.13/4.99		
防音・防振・断熱			外板グラスウール内貼		圧縮機防振ゴム
保護装置			送風機用過電流保護		高圧圧力開閉器 クランクケースヒータ 圧縮機用過電流継電器

注1.冷房・暖房能力および電気特性は JIS B 8616 条件により運転した値です。
2.暖房（　）内は、補助電熱器作動時の値です。
3.騒音値は、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は
周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室外機外形図　PCB001Z806　　室内機外形図　PAS000Z001
電気配線図　PCB001Z809　　電気配線図　PAS000Z004