

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表				
形 式		室内ユニット ASP140		室外ユニット AUCP140
電 源		3相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz
能 力		kW	冷房 12.5/14.0	
運 転 電 流		A	冷房 19.4/22.4	
消 費 電 力		kW	冷房 6.05/7.46	
力 率		%	冷房 90/96	
始 動 電 流		A	133/119	
運 転 音		dB	50/51	51/52
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460	1250×950×340
	分割できる高さ		分割不可能	分割不可能
塗装色 (マンセル)			前面パネル:コロンムホワイト(N8近似) 側面パネル:ライトグレー(N7近似) 吹出グリル:ダークグレー(N3近似)	外板一式:ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	155	60
送風装置	風 量	m ³ /min	45/45	89/92
	機外静圧	Pa	0/0 (高速タップ時 42/72)	
	電動機出力	W	220	45+50 (6極)
圧縮用電動機出力		kW	3.75	—
能 力 制 御		%	—	—
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ	—
加 熱 器		kW	取付可能	—
加 湿 器		kW	取付可能	—
冷 媒		kg	3.1 (R407C,配管5m分封入済)	—
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)	—
空気吸込口			前面, 両側面	後面, 左側面
空気吹出口			上部前面	前面
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	50以内	
	高 さ		30以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)	
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。 (1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。 (2)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け 表示値より大きくなるのが普通です。				
			室内ユニット外形図 PAA001Z590 室外ユニット外形図 PCC000Z234 配 線 図 PAA001Z595	