

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット ASP400		室外ユニット AUCP400	
電 源		3相 200V 50/60Hz		3相 200V 50/60Hz	
能 力		kW		冷房 35.5/40.0	
運 転 電 流		A		冷房 55.1/64.1	
消 費 電 力		kW		冷房 15.9/20.0	
力 率		%		冷房 83/90	
始 動 電 流		A		343/304	
運 転 音		dB		63/67	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1650×660		1450×2009×600
	分割できる高さ		1355+515		分割不可能
塗装色(マンセル)			前面パネル:コロンビアホワイト(N8近似) 側面パネル:ライトグレー(N7近似)		外板一式:ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	435(295+140)		165
送風装置	風 量	m ³ /min	135/135		260/260
	機外静圧	Pa	120/270		0/0
	電動機出力	W	2.2kW		100×3
圧縮用電動機出力		kW	10.8		—————
能 力 制 御		%	—————		—————
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁		—————
加 熱 器		kW	取付可能		—————
加 湿 器		kW	取付可能		—————
冷 媒		kg	12.5(R407C,配管5m分封入済)		—————
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)		—————
空気吸込口			前面, 両側面, 後面		前面, 後面(2面)
空気吹出口			上面(ダクト接続)		前方斜面
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	40以内		
	高 さ		35以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。

(2)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAB000Z767

室外ユニット外形図 PCD000Z425

配 線 図 PAB000Z769