

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット	ASJ80T	室外ユニット	AUCJ80
電 源		3相 200V	50 / 60Hz	単相 200V	50 / 60Hz
能 力	kW		冷房 7.1 / 8.0		
運 転 電 流	A		冷房 9.6 / 11.7		
消 費 電 力	kW		冷房 2.8 / 3.6		
力 率	%		冷房 84 / 89		
始 動 電 流	A		70 / 64		
運 転 音	dB	57 / 58		50 / 50	
外形寸法 高さ × 巾 × 奥行 分割出来る高さ	mm	1690 × 730 × 360		844 × 950 × 340	
		分割不可能		分割不可能	
塗 装 色		前面パネル:コロシマムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダーグレー(マンセルN3近似)	外板一式:ホーリホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製 品 質 量	kg	110		33	
送風装置 機 外 静 圧 電 動 機 出 力	風 量	m³/min	21 / 21		47 / 48
	機 外 静 圧	Pa	50 / 135		0 / 0
	電 動 機 出 力	W	400		55
圧縮用電動機出力	kW	1.9			
能 力 制 御	%				
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ			
加 热 器	kW	取付可能			
加 湿 器		取付可能			
冷 媒	kg	2.3 (R-22, 配管5m分封入済)			
エアフィルタ		プラスチック(洗浄式)			
空 気 吸 口		前面,両側面		後面,左側面	
空 気 吹 出 口		上部前面(上面ダクト接続可能)		前面	
冷媒配管 制限	片道長さ	m	30以内		
	高さ		20以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z151

室外ユニット外形図 PCC000Z192

配線図 PAA001Z159