

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形〕 要 目 表

形 式		室内ユニット ASJ112		室外ユニット AUCJ112		
電 源		3 相	200 V	単相	200 V	
能 力		kW 冷房 10.0 / 11.2				
運 転 電 流		A 冷房 12.9 / 15.5				
消 費 電 力		kW 冷房 3.9 / 4.9				
力 率		% 冷房 87 / 91				
始 動 電 流		A 78 / 67				
運 転 音		dB 50 / 51		51 / 52		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460		1250×950×340	
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能	
塗 装 色		前面パ°ル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パ°ル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グ°ル:ダークグレー(マンセルN3近似)		外板一式:ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製 品 質 量		kg	155		55	
送風装置	風 量	m³/min	32 / 32		84 / 86	
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0 (高速タイプ時 40/50)		0 / 0	
	電 動 機 出 力	W	100		40 + 45 (6極)	
圧縮用電動機出力		kW	2.5		――	
能 力 制 御		%	――		――	
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ		――	
加 熱 器		kW	取付可能		――	
加 湿 器			取付可能		――	
冷 媒		kg	3.0 (R-22 , 配管5m分封入済)		――	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)		――	
空 気 吸 込 口			前面 , 両側面		後面 , 左側面	
空 気 吹 出 口			上部前面		前面	
冷媒配管制限	片道長さ	m	50以内			
	高さ		30以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)			

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z152
室外ユニット外形図 PCC000Z193
配 線 図 PAA001Z160