

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット	ASJ112T	室外ユニット	AUCJ112
電 源		3相 200V	50 / 60Hz	単相 200V	50 / 60Hz
能 力	kW		冷房 10.0 / 11.2		
運 転 電 流	A		冷房 14.7 / 16.8		
消 費 電 力	kW		冷房 4.1 / 5.2		
力 率	%		冷房 81 / 89		
始 動 電 流	A		80 / 68		
運 転 音	dB	60 / 64		51 / 52	
外形 寸法	高さ × 巾 × 奥行 分割出来る高さ	mm	1700 × 875 × 460	1250 × 950 × 340	
			分割不可能	分割不可能	
塗 装 色			前面パネル:コロシアムホワイト(マニセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マニセルN7近似)	外板一式:ホーリホワイト (マニセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量	kg	150		55	
送風 装置	風 量	m ³ /min	32 / 32	84 / 86	
	機 外 静 圧	Pa	180 / 300	0 / 0	
電 動 機 出 力	W	750		40 + 45 (6極)	
圧縮用電動機出力	kW	2.5			
能 力 制 御	%				
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ		
加 热 器	kW		取付可能		
加 湿 器			取付可能		
冷 媒	kg	3.0 (R-22, 配管5m分封入済)			
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)		
空 気 吸 口			前面,両側面,後面	後面,左側面	
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)	前面	
冷 媒 配 管 制 限	片道長さ	m	50以内		
	高 さ		30以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z153

室外ユニット外形図 PCC000Z193

配 線 図 PAA001Z161