

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット	室外ユニット	AUCJ140
電 源		3相 200V	50 / 60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	kW		冷房 12.5 / 14.0	
運 転 電 流	A		冷房 17.7 / 19.2	
消 費 電 力	kW		冷房 4.7 / 5.9	
力 率	%		冷房 77 / 89	
始 動 電 流	A		135 / 121	
運 転 音	dB	60 / 64	51 / 52	
外形寸法 高さ × 巾 × 奥行 分割出来る高さ	mm	1700 × 875 × 460	1250 × 950 × 340	
		分割不可能	分割不可能	
塗 装 色		前面パネル:コロシアルホワイト(マニセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マニセルN7近似)	外板一式:ポーラホワイト (マニセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量	kg	150	60	
送風装置 風 量	m ³ /min	45 / 45	89 / 92	
		機 外 静 圧	Pa	60 / 190 0 / 0
電 動 機 出 力	W	750	45 + 50 (6極)	
圧縮用電動機出力	kW	3.75		
能 力 制 御	%			
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ		
加 热 器	kW	取付可能		
加 湿 器		取付可能		
冷 媒	kg	3.1 (R-22, 配管5m分封入済)		
エアフィルタ		プラスチック(洗浄式)		
空 気 吸 口		前面,両側面,後面	後面,左側面	
空 気 吹 出 口		上面(ダクト接続)	前面	
冷媒配管 制限	片道長さ 高さ	m	50以内	
			30以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)	

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z153

室外ユニット外形図 PCC000Z193

配線図 PAA001Z161