

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット	室外ユニット	AUCJ200
電 源		3相 200V	50 / 60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	kW		冷房 18.0 / 20.0	
運 転 電 流	A		冷房 22.3 / 25.1	
消 費 電 力	kW		冷房 6.5 / 8.0	
力 率	%		冷房 84 / 92	
始 動 電 流	A		206 / 186	
運 転 音	dB	53 / 54	56 / 56	
外形 寸法	高さ × 巾 × 奥行	mm	1820 × 1100 × 560	1150 × 1350 × 600
	分割出来る高さ		分割不可能	分割不可能
塗 装 色		前面パネル:コロシアムホワイト(マニセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マニセルN7近似) 吹出グリル:ダーグレー(マニセルN3近似)	外板一式:ホーリホワイト (マニセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量	kg	240	110	
送風 装置	風 量	m <sup>3</sup> /min	68 / 68	175 / 175
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0 (高速タップ時 30/50)	0 / 0
電 動 機 出 力	W		370	100 × 2
圧縮用電動機出力	kW	5.5		
能 力 制 御	%			
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁		
加 热 器	kW	取付可能		
加 湿 器		取付可能		
冷 媒	kg	8.1 (R-22, 配管5m分封入済)		
エアフィルタ		プラスチック(洗浄式)		
空 気 吸 口		前面,両側面	前面,後面(2面)	
空 気 吹 出 口		上部前面,上部両側面	前方斜面	
冷媒配管 制限	片道長さ	m	40以内	
	高さ		35以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)	

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z154

室外ユニット外形図 PCD000Z316

配線図 PAA001Z162