

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形〕 要 目 表

形 式		室内ユニット	ASJ280T	室外ユニット	AUCJ280
電 源		3 相 200 V	50 / 60Hz	単相 200 V	50/60Hz
能 力	kW	冷房 25.0 / 28.0			
運 転 電 流	A	冷房 32.6 / 35.2			
消 費 電 力	kW	冷房 9.2 / 11.6			
力 率	%	冷房 81 / 95			
始 動 電 流	A	234 / 204			
運 転 音	dB	61 / 65		56 / 56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1360×560		1150×1350×600
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能
塗 装 色			前面パネ：ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネ：ライトグレー(マンセルN7近似)		外板一式：ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)
製 品 質 量		kg	260		110
送風装置	風 量	m ³ /min	90 / 90		175 / 175
	機 外 静 圧	Pa	150 / 260		0 / 0
	電 動 機 出 力	W	1.5 kW		100×2
圧縮用電動機出力		kW	7.5		——
能 力 制 御		%	——		——
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁		——
加 熱 器		kW	取付可能		——
加 湿 器			取付可能		——
冷 媒		kg	8.9 (R-22, 配管5m分封入済)		——
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)		——
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面		前面, 後面(2面)
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)		前方斜面
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内		
	高 さ		35以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z157
室外ユニット外形図 PCD000Z317
配 線 図 PAA001Z163