

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット	ASJ400A	室外ユニット	AUCJ400
電 源		3相 200V	50 / 60Hz	3相 200V	50 / 60Hz
能 力	kW		冷房 35.5 / 40.0		
運 転 電 流	A		冷房 50.2 / 60.0		
消 費 電 力	kW		冷房 15.1 / 19.3		
力 率	%		冷房 86 / 93		
始 動 電 流	A		343 / 304		
運 転 音	dB	63 / 67		59 / 59	
外形 寸法	高さ × 巾 × 奥行	mm	1870 × 1650 × 660	1450 × 2009 × 600	分割不可能
	分割出来る高さ		1355 + 515		
塗 装 色			前面パネル:コロシマムホワイト(マニセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マニセルN7近似)	外板一式:ホーリホワイト (マニセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量	kg	435 (295 + 140)		180	
送風 装置	風 量	m^3/min	135 / 135	260 / 260	0 / 0
	機 外 静 圧	Pa	120 / 270		
電 動 機 出 力	W		2.2 kW	100 × 3	
圧縮用電動機出力	kW	10.8			
能 力 制 御	%				
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁		
加 热 器	kW		取付可能		
加 湿 器			取付可能		
冷 媒	kg	10.5 (R-22 , 配管5m分封入済)			
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)		
空 気 吸 口			前面,両側面,後面	前面,後面(2面)	
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)	前方斜面	
冷 媒 配 管 制 限	片道長さ	m	40以内		
	高 さ		35以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAB000Z624

室外ユニット外形図 PCD000Z362

配 線 図 PAB000Z626