

三菱重工パッケージエアコン [空冷式床置形] 要目表

形 式		室内ユニット	室外ユニット	AUCJ280×2台
電 源		3相 200V	50 / 60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	kW		冷房 50.0 / 56.0	
運 転 電 流	A		冷房 64.2 / 73.9	
消 費 電 力	kW		冷房 19.1 / 23.3	
力 率	%		冷房 86 / 91	
始 動 電 流	A		266 / 241	
運 転 音	dB	64 / 68	56 / 56	
外形 寸法	高さ × 巾 × 奥行 分割出来る高さ	mm	1870 × 1850 × 750	1150 × 1350 × 600
			1355 + 515	分割不可能
塗 装 色			前面パネル:コロシームホワイト(マニセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マニセルN7近似)	外板一式:ホーリーホワイト (マニセル2.5Y8.5/1近似)
製 品 質 量	kg	560 (390 + 170)		110
送風 装置	風 量	m ³ /min	180 / 180	175 / 175
	機 外 静 圧	Pa	120 / 300	0 / 0
	電 動 機 出 力	W	3.7 kW	100 × 2
圧縮用電動機出力	kW	7.5 × 2		
能 力 制 御	%	100-50-0 (台数制御)		
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁		
加 热 器	kW	取付可能		
加 湿 器		取付可能		
冷 媒	kg	8.8 × 2 (R-22 , 配管5m分封入済)		
エアフィルタ		プラスチック (洗浄式)		
空 気 吸 込 口		前面 , 兩側面 , 後面	前面 , 後面 (2 面)	
空 気 吹 出 口		上面 (ダクト接続)	前方斜面	
冷 媒 配 管 制 限	片道長さ 高 さ	m	40以内	
			35以内 (室外ユニットが下の場合は、 15以内)	

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2 . 運転音は、 JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAB000Z524

室外ユニット外形図 PCD000Z317

配線図 PAB000Z525