

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式天井露出形〕 要 目 表

形 式		D P C J 2 8 K (キャビネット付)			
電 源		単相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z			
能 力		kW	冷房	2.5 / 2.8	暖房 5.0 / 5.0
運 転 電 流		A	冷房	3.6 / 4.0	暖房 0.25 / 0.3
消 費 電 力		kW	冷房	0.67 / 0.77	暖房 0.05 / 0.06
力 率		%	冷房	93 / 96	暖房 100 / 100
始 動 電 流		A	27.2 / 25.3		
運 転 音		dB	冷房	45 / 48	暖房 45 / 48
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	447×1140×950		
	分割出来る高さ		分割不可能		
塗 装 色		キャビネット:ホワイト(マンデル2.5Y8.5/1近似)			
製 品 質 量		kg	82 + 23(キャビネット)		
送風装置	風 量	m ³ /min	強 8.5 / 8.5	中 7.8 / 7.3	弱 7.4 / 6.6
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0		
	電 動 機 出 力	W	20		
圧縮用電動機出力		kW	0.8		
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	9.1 / 10.2 (入口水温30 の時)		
能 力 制 御		%	――		
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ		
加 熱 器			温水ヒータ		
加 湿 器			取付不可能		
冷 媒		kg	0.66 (R-22 , 封入済)		
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)		
空 気 吸 込 口			後面		
空 気 吹 出 口			前面		

注 1 . 性能はJIS C 9612に基づく値です。(但し、風量は強運転)

2 . 暖房能力は温水入口温度75 入口空気温度20 温水流量10 ℓ/minにおける値です。

3 . 運転音は、JIS C 9612に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDB000Z032

配線図 PDB000Z036