

三菱重工パッケージエアコン [水冷ヒートポンプ式床置形] 要 目 表

形 式		D P J 5 0 0 H	
電 源		3 相	2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
能 力	kW	冷房	45.0/50.0 暖房 45.0/50.0
運 転 電 流	A	冷房	44.4/50.3 暖房 44.6/51.0
消 費 電 力	kW	冷房	12.5/15.6 暖房 12.6/16.1
力 率	%	冷房	81/90 暖房 82/91
始 動 電 流	A	160/181	
運 転 音	dB	63/67	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1650×660
	分割出来る高さ		1355+515
塗 装 色		前面パネ:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネ:ライトグレー (マンセルN7近似)	
製 品 質 量		kg	470(330+140)
送風装置	風 量	m ³ /min	135/135
	機 外 静 圧	Pa	100/250
	電 動 機 出 力	kW	2.2
圧縮用電動機出力		kW	11.5
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	75/85 (入口水温18℃の時)
能 力 制 御		%	---
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ	
加 熱 器		kW	---
加 湿 器		取付可能	
冷 媒		kg	4.2 (R-22, 封入済)
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック (洗浄式)	
空 気 吸 込 口		前面, 両側面, 後面	
空 気 吹 出 口		上面 (ダクト接続)	

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDG000Z404
配線図 PDG000Z406