

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形〕 要 目 表

形 式		D P J 1 6 0	
電 源		3 相	2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
能 力	kW	冷房 14.0 / 16.0	
運 転 電 流	A	冷房 14.6 / 15.5	
消 費 電 力	kW	冷房 3.9 / 4.9	
力 率	%	冷房 77 / 91	
始 動 電 流	A	131 / 117	
運 転 音	dB	49 / 50	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色		前面パネル:ホワイト(マンデルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンデルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンデルN3近似)	
製 品 質 量		kg	200
送風装置	風 量	m ³ /min	45 / 45
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0 (高速アップ時 42 / 72)
	電 動 機 出 力	W	220
圧縮用電動機出力		kW	3.75
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	51 / 60 (入口水温30 の時)
能 力 制 御		%	—
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ	
加 熱 器		kW	取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒		kg	1.65 (R-22, 封入済)
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック(洗浄式)	
空 気 吸 込 口		前面, 両側面	
空 気 吹 出 口		上部前面	

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDD000Z156

配線図 PDD000Z160