

三菱重工パッケージエアコン [水冷式床置形] 要 目 表

形 式		D P J 2 5 0	
電 源		3相	200V 50/60Hz
能 力	kW	冷房	22.4/25.0
運 転 電 流	A	冷房	19.8/21.6
消 費 電 力	kW	冷房	5.7/6.9
力 率	%	冷房	83/92
始 動 電 流	A		202/182
運 転 音	dB		53/54
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1820×1100×560
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色		前面パネル:コシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー (マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー (マンセルN3近似)	
製 品 質 量		kg	260
送風装置	風 量	m ³ /min	68/68
	機 外 静 圧	Pa	0/0 (高速タップ時 30/50)
	電 動 機 出 力	W	370
圧縮用電動機出力		kW	5.5
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	81/91 (入口水温30℃の時)
	能 力 制 御	%	---
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ	
加 熱 器		kW	取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒		kg	3.0 (R-22, 封入済)
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック (洗浄式)	
空 気 吸 込 口		前面, 両側面	
空 気 吹 出 口		上部前面, 上部両側面	

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
 表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDF000Z160
 配線図 PDD000Z160