

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形〕 要目表

形 式		D P J 3 1 5 T	
電 源		3相	200V 50/60Hz
能 力	kW	冷房 28.0/31.5	
運 転 電 流	A	冷房 27.3/29.7	
消 費 電 力	kW	冷房 7.5/9.2	
力 率	%	冷房 79/89	
始 動 電 流	A	230/200	
運 転 音	dB	61/65	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1360×560
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色		前面パネ:コロンホワイト(マンセルN8近似) 側面パネ:ライトグレー(マンセルN7近似)	
製 品 質 量	kg	285	
送風装置	風 量	m ³ /min	90/90
	機 外 静 圧	Pa	150/260
	電 動 機 出 力	kW	1.5
圧縮用電動機出力		kW	7.5
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	102/117(入口水温30 の時)
能 力 制 御		%	
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ
加 熱 器		kW	取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒		kg	3.9(R-22,封入済)
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)
空 気 吸 込 口			前面,両側面,後面
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDF000Z163

配線図 PDF000Z166