

|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            |                                       |                      |                      |                   |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 電 源                  |             |                                              |                 | —                                  | 200V 単相 50/60Hz                          | リモコン                                                       | 形 式        |                                       | —                    | RC-DX3F              |                   |
| 冷 房                  | 能 力         | kW                                           | 2.2             | —                                  | —                                        |                                                            | 設定温度       | 冷房・ドライ                                | ℃                    | 18～30                |                   |
|                      | 定格消費電力      | kW                                           | 0.090           | —                                  | —                                        |                                                            |            | 暖 房                                   | ℃                    | 18～30                |                   |
|                      | 定格運転電流      | A                                            | 0.45            | —                                  | —                                        |                                                            | 標準         | 形 式                                   | —                    | TW-PSA-27W           |                   |
| 暖 房                  | 頭 熱 比       | —                                            | 0.82            | —                                  | —                                        |                                                            |            | パネル色                                  | —                    | ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ           |                   |
|                      | 能 力         | kW                                           | 2.5             | —                                  | —                                        | マンセル(近似値)                                                  |            | —                                     | 6.8Y8.9/0.2          |                      |                   |
|                      | 定格消費電力      | kW                                           | 0.090           | —                                  | —                                        | 外形寸法                                                       | 製品         | mm                                    | 79(20) × 1,120 × 680 |                      |                   |
|                      | 定格運転電流      | A                                            | 0.45            | —                                  | —                                        |                                                            | 高さ×幅×奥行    | 梱包                                    | mm                   | 139 × 1,200 × 790    |                   |
| 室内ユニット               | 外形寸法        | 製品                                           | mm              | 275(325) × 820 × 620               |                                          | ラクリーナ                                                      | 重 量        | kg                                    | 8.5                  |                      |                   |
|                      | 梱 包         | mm                                           | 315 × 997 × 693 |                                    | 形 式                                      |                                                            | —          | TW-PSL-27W                            |                      |                      |                   |
|                      | 重 量         | kg                                           | 20              |                                    | パネル色                                     |                                                            | —          | ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ                            |                      |                      |                   |
|                      | 送風装置        | ファンタイプ×個数                                    |                 | —                                  |                                          |                                                            | ターボファン × 1 | マンセル(近似値)                             | —                    | 6.8Y8.9/0.2          |                   |
|                      |             | 風 量                                          | 冷房              | m3/min                             | P急:14.5 急:12 強:10 弱:9                    |                                                            | 外形寸法       | 製品                                    | mm                   | 79(20) × 1,120 × 680 |                   |
|                      |             |                                              | 暖房              |                                    | P急:14.5 急:12 強:10 弱:9                    |                                                            |            | 高さ×幅×奥行                               | 梱包                   | mm                   | 139 × 1,200 × 790 |
|                      |             | 送風装置                                         | 機 外 静 圧         |                                    | Pa                                       | 0                                                          |            | 重 量                                   | 重 量                  | kg                   | 10                |
|                      | モータ出力       |                                              | W               | 30                                 |                                          | —                                                          | —          |                                       | —                    |                      |                   |
|                      | 運 転 音       |                                              | 音響<br>パワーレベル    | 冷房                                 | dB(A)                                    | P急:57 急:53 強:49 弱:46                                       |            | 重 量                                   | —                    | —                    | —                 |
|                      |             |                                              | 暖房              |                                    | P急:57 急:53 強:49 弱:46                     |                                                            | —          |                                       | —                    | —                    |                   |
|                      | 運 転 音       | 音圧レベル                                        | 冷房              | dB(A)                              | P急:42 急:38 強:34 弱:31                     |                                                            | 重 量        | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      |             |                                              | 暖房              |                                    | P急:42 急:38 強:34 弱:31                     |                                                            |            | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | 冷 媒 セ ン サ   |                                              |                 | —                                  | 内蔵                                       |                                                            | 重 量        | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | 補 助 電 熱 器   |                                              |                 | W                                  | 取付不可                                     |                                                            |            | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | エアフィルター     |                                              |                 | —                                  | ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｼﾞﾈｯﾄ(防カビ仕様)<br>ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能 |                                                            |            | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | 風向調整        | 左 右 方 向                                      | —               | —                                  |                                          | 重 量                                                        | —          | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      |             | 上 下 方 向                                      | —               | フリーフロー(リモコンから設定)                   |                                          |                                                            | —          | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | ド レ ン パ ン   |                                              |                 | —                                  | 発泡PS+エポキシ樹脂                              |                                                            | 重 量        | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | I P コ ー ド   |                                              |                 | —                                  | IPX0                                     |                                                            |            | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      | 付属品         | 平座金、ｲﾍﾞﾙﾎﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾌﾞｶﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾈｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ |                 | 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インタロック解除ﾋﾞﾝ |                                          | 重 量                                                        | —          | —                                     | —                    | —                    |                   |
|                      |             |                                              |                 | —                                  | —                                        |                                                            | —          | —                                     |                      |                      |                   |
| 冷 媒                  |             |                                              | —               | R32                                |                                          | 冷媒配管                                                       | サイ ズ       | 液 側                                   | mm                   | φ6.35                |                   |
| 冷媒配管                 |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            | ガス側                                   | mm                   | φ9.52                |                   |
|                      | 接続方法        |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            | 液 側                                   | —                    | フレア/ねじ接合継手           |                   |
|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            | ガス側                                   | —                    | フレア/ねじ接合継手           |                   |
| 設計圧力                 |             |                                              | MPa             |                                    | 4.15                                     |                                                            | 保護装置       | ファンモータ：マイコン式過負荷保護<br>フロートスイッチ、凍結防止サーモ |                      |                      |                   |
| 据 付 け                | 固 定         | 吊 り ボ ル ト                                    | —               |                                    |                                          |                                                            |            | M10 × 4本                              |                      |                      |                   |
|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            | 吊りボルト長さが長くなる場合は、<br>耐振補強を実施してください。    |                      |                      |                   |
|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            | ドレンポンプ内蔵                              |                      |                      |                   |
| 排 水                  | ド レ ン ﾎﾞﾝﾌﾟ | —                                            |                 |                                    |                                          |                                                            |            | ユニット下面から750mm以下                       |                      |                      |                   |
|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            | VP25 (I.D. 25, O.D. 32)               |                      |                      |                   |
|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          | ※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、<br>別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。 |            |                                       |                      |                      |                   |
|                      |             |                                              |                 |                                    |                                          |                                                            |            |                                       |                      |                      |                   |
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャﾞｯﾄ |             |                                              | —               | ビル空調マルチ 1LXZシリーズ                   |                                          | —                                                          |            |                                       |                      |                      |                   |

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) ( ) 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
- 〔パネル〕天井から露出する部分の寸法 〔本体〕天井内部の寸法
- (5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。
- 〔対象パネル：ラクリーナ〕
- (6) 室内機内蔵の冷媒センサまたは冷媒検知警報器が漏えいしたR32冷媒を検知した場合、リモコンRC-DX3Fまたは冷媒検知警報器から、ブザー音と赤色LEDによる警報を発します。冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

| オプション       | 形 式           | 図 面        |
|-------------|---------------|------------|
| ワイヤレスキット *1 | —             | —          |
| ワイヤレス受信部 *2 | LA-TW         | PJB001Z797 |
| ワイヤレスリモコン   | RCN-D5        | PJZ000Z324 |
| コンパクトリモコン   | RCH-D3        | PJZ000Z271 |
| 人感センサキット    | LB-TW-6W      | PJB001Z817 |
| 冷媒検知警報器     | RLD-KIT       | PJZ000Z377 |
| 安全遮断弁       | SV-KIT-S1, L1 | PJZ000Z375 |
| —           | —             | —          |
| —           | —             | —          |
| —           | —             | —          |

\*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

|                               |              |                 |          |        |
|-------------------------------|--------------|-----------------|----------|--------|
| 三菱重工サーマルシステムズ株式会社             |              |                 |          |        |
| 空冷 ヒートポンプ式パッケージエアコン    ビル用マルチ |              |                 |          |        |
| 室内ユニット                        |              | 天井埋込形           |          | 2方向吹出し |
| 形式                            | FDTWP221LXZA |                 | RoHS指令対応 |        |
| 発行者                           |              | 名 称             | 台数       | 記号     |
|                               |              |                 |          |        |
| 松本                            |              | 仕様一覧表           |          |        |
|                               |              |                 |          |        |
| 260709                        |              | 図 番             | 訂 符      |        |
|                               |              | PJB001Z934 - 02 |          | —      |

|    |         |            |            |   |   |
|----|---------|------------|------------|---|---|
| 図面 | パネル仕様   | 標 準        | ラクリーナ      | — | — |
|    | 外 形 図   | PJB001Z904 | PJB001Z906 | — | — |
|    | 電気配線図   | PJB001Z935 | PJB001Z936 | — | — |
|    | リ モ コ ン | PJZ000Z390 |            |   |   |
|    | —       | —          |            |   |   |
|    | 使用範囲    | PJB001Z524 |            |   |   |