

電 源				—	200V 単相 50/60Hz	リモコン	形 式		—	RC-DX3F
冷 房	能 力	kW		4.5			設定温度	冷房・ドライ	℃	18～30
	定格消費電力	kW		0.100		暖 房		℃	18～30	
	定格運転電流	A		0.55		標準	形 式	—	TW-PSA-27W	
暖 房	頭 熱 比	—		0.78			パ ネ ル 色	—	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	
	能 力	kW		5.0			マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	
	定格消費電力	kW		0.100			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680
定格運転電流	A		0.55		高さ×幅×奥行		梱包	mm	139 × 1,200 × 790	
外形寸法	製 品	mm		275(325) × 820 × 620			重 量	kg	8.5	
	梱 包	mm		315 × 997 × 693			ラクリーナ	形 式	—	TW-PSL-27W
重 量	kg		21		パ ネ ル 色			—	ﾌﾞﾗｽﾀｰﾎﾜｲﾄ	
送風装置	ファンタイプ×個数	—		ターボファン × 1				マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2
	風 量	冷房	m3/min	P急:14.5 急:12 強:10 弱:9				外形寸法	製品	mm
		暖房	m3/min	P急:14.5 急:12 強:10 弱:9		高さ×幅×奥行		梱包	mm	139 × 1,200 × 790
	機 外 静 圧	Pa		0		重 量		kg	10	
モータ出力	W		35							
運 転 音	音響	冷房	dB(A)		P急:57 急:53 強:49 弱:46					
	パワーレベル	暖房	dB(A)		P急:57 急:53 強:49 弱:46					
音圧レベル	冷房	dB(A)		P急:42 急:38 強:34 弱:31						
	暖房	dB(A)		P急:42 急:38 強:34 弱:31						
冷 媒 セ ン サ			—		内蔵					
補 助 電 熱 器			W		取付不可					
エアフィルター			—		ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｼﾞﾈｯﾄ (防カビ仕様) ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、洗浄可能					
風向調整	左 右 方 向	—		—						
	上 下 方 向	—		フリーフロー(リモコンから設定)						
ド レ ン パ ン			—		発泡PS+エポキシ樹脂					
I P コ ー ド			—		IPX0					
付属品	平座金、ｲﾍﾞﾙﾃﾞｰｼﾞ、ﾊﾞｲﾌﾞｶﾞｰ、ﾊﾞﾝﾄﾞ、ﾄﾞﾚﾈｰｽ、ﾎｰｽｸﾗﾝﾌﾟ 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インタロック解除ピン									
冷 媒			—		R32					
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm		φ6.35					
		ガス側	mm		φ12.7					
	接続方法	液 側	—		フレア/ねじ接合継手					
		ガス側	—		フレア/ねじ接合継手					
設計圧力			MPa		4.15					
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ								
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	—		M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。					
		ド レ ン ﾎﾞﾝﾌﾟ	—		ドレンポンプ内蔵					
	排 水	最 大 ﾍﾞｯﾄﾞ	—		ユニット下面から750mm以下					
		ド レ ン 配 管	—		VP25 (I.D. 25, O.D. 32)					
※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。										
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ャ ﾂ ﾂ			—		ビル空調マルチ 1LXZシリーズ					

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
- 〔パネル〕天井から露出する部分の寸法 〔本体〕天井内部の寸法
- (5) ラクリーナの最大昇降長は4 m。10cm単位で設定可能です。
- 〔対象パネル：ラクリーナ〕
- (6) 室内機内蔵の冷媒センサまたは冷媒検知警報器が漏えいしたR32冷媒を検知した場合、リモコンRC-DX3Fまたは冷媒検知警報器から、ブザー音と赤色LEDによる警報を発します。冷媒漏えいを検知した際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2：ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社					
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し					
形 式	FDTWP451LXZA			RoHS指令対応	
発行者	名 称		台数	記号	
	松本		仕様一覧表		
260709	図 番		訂 符		
	PJB001Z934 - 05		—		

図 面	パネル仕様	標 準	ラクリーナ	—	—
	外 形 図	PJB001Z904	PJB001Z906	—	—
	電気配線図	PJB001Z935	PJB001Z936	—	—
	リ モ コ ン	PJZ000Z390			
	—	—			
	使 用 範 囲	PJB001Z524			