

電 源			—	200V 単相 50/60Hz	リモ コン	形 式		—	RC-DX3F
冷 房	能 力	kW	8.0			設定温度	冷房・ドライ	℃	18~30
	定格消費電力	kW	0.160				暖 房	℃	18~30
	定格運転電流	A	0.85				形 式	—	TW-PSA-27W
	類 熱 比	—	0.68		パネ ル 色		—	フラスターホワイト	
暖 房	能 力	kW	9.0		標 準	マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2	
	定格消費電力	kW	0.160			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680
	定格運転電流	A	0.85			高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,200 × 790
外形寸法	製 品	mm	275(325) × 820 × 620			パネ ル	重 量	kg	8.5
	梱 包	mm	315 × 997 × 693		形 式		—	TW-PSL-27W	
	重 量	kg	23		パネ ル 色		—	フラスターホワイト	
送風装置	ファンタイプ×個数		—	ターボファン × 1	ラクリーナ		マンセル(近似値)	—	6.8Y8.9/0.2
	風 量	冷房	m3/min			外形寸法	製品	mm	79(20) × 1,120 × 680
		暖房	P急:16.5 急:13 強:12 弱:10			高さ×幅×奥行	梱包	mm	139 × 1,200 × 790
		機 外 静 圧		Pa		0	重 量	kg	10

室内ユニット

モータ出力		W	50
運 転 音	音響 パワーレベル	冷房 dB (A)	P急:61 急:56 強:54 弱:50 P急:61 急:56 強:54 弱:50
	音圧レベル	冷房 dB (A)	P急:45 急:40 強:38 弱:34 P急:45 急:40 強:38 弱:34
		暖房	
	冷 媒 セ ン サ		—
補 助 電 熱 器		W	取付不可
エアフィルター		—	プラスチック（防カビ仕様） ロングライフフィルター、洗浄可能
風向調整	左 右 方 向	—	—
	上 下 方 向	—	フリーフロー（リモコンから設定）
ド レ ン パ ン		—	発泡PS+エポキシ樹脂
I P コ ー ド		—	IPX0
付属品	平座金、レベルゲージ、パイプカバー、バンド、ドレンホース、ネスクリュー 断熱材、取扱説明書、据付説明書、ねじ接合継手、インク解除ピン		
冷 媒		—	R32
冷媒配管	サ イ ズ	液 側	mm φ9.52
		ガス側	mm φ15.88
	接続方法	液 側	— フレア/ねじ接合継手
		ガス側	— フレア/ねじ接合継手
設計圧力		MPa	4.15
保護装置		ファンモータ：マイコン式過負荷保護 フロートスイッチ、凍結防止サーモ	
据 付 け	固 定	吊 り ボ ル ト	— M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、 耐振補強を実施してください。
		ド レ ン ポ ンプ	— ドレンポンプ内蔵
	排 水	最 大 ヘ ッ ド	— ユニット下面から750mm以下
		ド レ ン 配 管	— VP25 (I.D.25, O.D.32)
	※固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、 別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。		
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト		—	ビル空調マルチ IIXZシリーズ

【注意事項】

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの中央下方1.5mの位置で測定した値（Aスケール）です。
- 実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) () 内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
- 【パネル】天井から露出する部分の寸法 【本体】天井内部の寸法
- (5) ラクリーナの最大昇降長は4m。10cm単位で設定可能です。
- 【対象パネル：ラクリーナ】
- (6) 室内機内蔵の冷媒センサまたは冷媒検知警報器が漏えいしたR32冷媒を検知した場合、リモコンRC-DX3Fまたは冷媒検知警報器から、ブザー音と赤色LEDにより警告を発します。
- 冷媒漏えいを知った際、直ちに適正な処置をしてください。

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット *1	—	—
ワイヤレス受信部 *2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
人感センサキット	LB-TW-6W	PJB001Z817
冷媒検知警報器	RLD-KIT	PJZ000Z377
安全遮断弁	SV-KIT-S1, L1	PJZ000Z375
—	—	—
—	—	—
—	—	—

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ				
室内ユニット 天井埋込形 2方向吹出し				
形 式	FDTWP801LXZA		RoHS指令対応	
発行者 松本	名 称	台数	記号	
	仕様一覧表			
260709	図 番			訂 符
	PJB001Z934 - 08			-

図面	パネル仕様	標準	ラクリーナ	—	—
	外形図	PJB001Z904	PJB001Z906	—	—
	電気配線図	PJB001Z935	PJB001Z936	—	—
	リモコン	PJZ000Z390			
	—	—			
	使用節用	PJB001Z524			