

三菱重工パッケージエアコン〔精密空調用〕 要 目 表

形 式		室内ユニット	APJ212DC	室外ユニット	AUCJ212DC
電 源		3 相	200 V	3 相	200 V
能 力	kW	冷房	19.0 / 21.2	再熱	17.0 / 19.0
運 転 電 流	A		冷房		26.5 / 29.8
消 費 電 力	kW		冷房		7.4 / 9.0
力 率	%		冷房		81 / 87
始 動 電 流	A		207 / 188		
運 転 音	dB		57 / 58		56 / 56
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1915×1360×560		1450×1350×600
	分割出来る高さ		1700+215		分割不可能
塗 装 色			前面パネル:コシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)		外板一式:ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)
製 品 質 量		kg	280 (265+15)		145
送風装置	風 量	m ³ /min	80 / 80		175 / 175
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0		0 / 0
	電 動 機 出 力	W	620		単相 100×2
圧縮用電動機出力		kW	5.5		——
能 力 制 御		%	100-75-50-0 (容量制御)		——
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁		高圧コントロール弁 レシパ (容積14.8ℓ)
電 熱 器		kW	取付可能		——
加 湿 器		kW	取付可能		——
冷 媒		kg	10 (R-22, 封入済)		12 (R-22, 封入済)
エ ア フ ィ ル タ			フィルトン PS/600N (洗浄式)		——
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面		前面, 後面, (2面)
空 気 吹 出 口			上部前面, 上部両側面		前面, 斜面
冷媒配管制限	片道長さ	m	60以内 (但し室外ユニットが下の場合および、室外ユニットが上で高さの差が 20 未満の場合は、45です)		
	高 さ		40以内 (室外ユニットが下の場合、15以内)		

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z189
室外ユニット外形図 PCD000Z322
配 線 図 PAA001Z191