

三菱重工パッケージエアコン〔恒温恒室用〕 要目表

| 形 式 | | 室内ユニット | ASJ212DC | 室外ユニット | AUCJ212DC |
|-------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| 電 源 | | 3相 200V | 50/60Hz | 3相 200V | 50/60Hz |
| 能 力 | kW | | 冷房 | 19.0 / 21.2 | |
| 運 転 電 流 | A | | 冷房 | 22.9 / 25.6 | |
| 消 費 電 力 | kW | | 冷房 | 6.6 / 8.0 | |
| 力 率 | % | | 冷房 | 83 / 90 | |
| 始 動 電 流 | A | 206 / 186 | | | |
| 運 転 音 | dB | 54 / 55 | | 56 / 56 | |
| 外形寸法 | 高さ×巾×奥行 | 1820×1100×560 | | 1450×1350×600 | |
| | 分割出来る高さ | 分割不可能 | | 分割不可能 | |
| 塗 装 色 | | 前面パ° 牒: コシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パ° 牒: ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル: ダークグレー(マンセルN3近似) | | 外板一式: ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似) | |
| 製 品 質 量 | | kg | 240 | 145 | |
| 送風装置 | 風 量 | m ³ /min | 68 / 68 | 175 / 175 | |
| | 機 外 静 圧 | Pa | 0 / 0 | 0 / 0 | |
| | 電 動 機 出 力 | W | 750 | 単相 100×2 | |
| 圧縮用電動機出力 | | kW | 5.5 | | |
| 能 力 制 御 | | % | | | |
| 冷 媒 制 御 | | | 温度式自動膨張弁 | 高圧コントロール弁 レシパ° (容積14.8ℓ) | |
| 電 熱 器 | | kW | (再熱用) 6×2段 (オ°ション) | | |
| 加 湿 器 | | kW | 3 (オ°ション) | | |
| 冷 媒 | | kg | 7 (R-22, 封入済) | 12 (R-22, 封入済) | |
| エ ア フ ィ ル タ | | | プラスチック (洗浄式) | | |
| 空 気 吸 込 口 | | | 前面, 両側面, 後面 | 前面, 後面 (2面) | |
| 空 気 吹 出 口 | | | 上部前面, 上部両側面 | 前方斜面 | |
| 冷媒配管制限 | 片道長さ | m | 40以内 | | |
| | 高 さ | | 35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内) | | |

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z181
室外ユニット外形図 PCD000Z323
配線図 PAA001Z186