

三菱重工パッケージエアコン〔恒温恒室用（異電圧）〕 要 目 表

三菱重工パッケージエアコン　〔 恒温恒室用（異電圧）〕							要　目　表		
形　　　　　式			室内ユニット		ASJ150DCV	室外ユニット		AUCJ150DC	
電　　　源			3 相	400 V	50/60Hz	単相		200 V	50/60Hz
能　　　力		kW	冷房			13.2 / 15.0			
運　転　電　流		A	冷房			8.0 / 8.7			
消　費　電　力		kW	冷房			4.6 / 5.8			
力　　　率		%	冷房			83 / 96			
始　動　電　流		A	66 / 64						
運　　　転　音		dB	50 / 51			51 / 52			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460			1250×950×340			
	分割出来る高さ		分割不可能			分割不可能			
塗　　　装　色			前面パ°ル:コシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パ°ル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)			外板一式:ポーラホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)			
製　品　質　量		kg	165			76			
送風装置	風　　　　　量	m ³ /min	45 / 45			89 / 92			
	機　外　静　圧	Pa	0 / 0 (高速タイプ時 42/72)			0 / 0			
	電　動　機　出力	W	220			45 + 50(6極)			
圧縮用電動機出力		kW	3.75			――			
能　力　制　御		%	――			――			
冷　媒　制　御			温度式自動膨張弁			高圧コントロール弁 レシパ° (容積 7.0ℓ)			
電　熱　器		kW	(再熱用) 5×2段 (パ°ション)			――			
加　湿　器		kW	2 (パ°ション)			――			
冷　　　　　媒		kg	――			11 (R-22, 封入済)			
エ　ア　フ　ィ　ル　タ			プラスチック (洗浄式)			――			
空　気　吸　込　口			前面, 両側面, 後面			後面, 左側面			
空　気　吹　出　口			上部前面			前面			
冷媒配管制限	片道長さ	m	50以内						
	高　　さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)						

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z229
室外ユニット外形図 PCC000Z197
配 線 図 PAA001Z148