

三菱重工パッケージエアコン〔恒温恒室用（異電圧）〕 要 目 表

三菱重工パッケージエアコン　〔 恒温恒室用（ 異電圧 ） 〕							要　目　表	
形　　　　　式			室内ユニット		ASJ212DCV	室外ユニット		AUCJ212DC
電　　　　源			3 相	400 V	50/60Hz	3 相	200 V	50/60Hz
能　　　　力		kW	冷房			19.0 / 21.2		
運　　転　電　流		A	冷房			11.5 / 12.8		
消　費　電　力		kW	冷房			6.6 / 8.0		
力　　　　　率		%	冷房			83 / 90		
始　動　電　流		A	92 / 82					
運　　　　転　音		dB	54 / 55			56 / 56		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1820×1100×560			1450×1350×600		
	分割出来る高さ		分割不可能			分割不可能		
塗　　　装　色			前面パ°ル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パ°ル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)			外板一式:ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製　品　質　量		kg	240			145		
送風装置	風　　　　　量	m ³ /min	68 / 68			175 / 175		
	機　外　静　圧	Pa	0 / 0			0 / 0		
	電　動　機　出　力	W	750			単相 100×2		
圧縮用電動機出力		kW	5.5			――		
能　力　制　御		%	――			――		
冷　媒　制　御			温度式自動膨張弁			高圧コントロール弁 レシパ° (容積 14.8ℓ)		
電　熱　器		kW	(再熱用) 6×2段 (パ°ション)			――		
加　湿　器		kW	3 (パ°ション)			――		
冷　　　　　媒		kg	7 (R-22, 封入済)			12 (R-22, 封入済)		
エ　ア　フ　ィ　ル　タ			プラスチック (洗浄式)			――		
空　気　吸　込　口			前面, 両側面, 後面			前面, 後面 (2面)		
空　気　吹　出　口			上部前面, 上部両側面			前方斜面		
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内					
	高　　さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)					

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z231
室外ユニット外形図 PCD000Z322
配 線 図 PAA001Z234