

三菱重工パッケージエアコン〔恒温恒室用（異電圧）〕 要 目 表

形 式		室内ユニット	ASJ300DCV	室外ユニット	AUCJ300DC
電 源		3 相	400V	3 相	200V
能 力		kW		冷房 26.5／30.0	
運 転 電 流		A		冷房 16.0／17.0	
消 費 電 力		kW		冷房 8.8／11.0	
力 率		%		冷房 79／93	
始 動 電 流		A		117／104	
運 転 音		dB		55／56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1820×1360×560		1450×1350×600
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能
塗 装 色		前面パネル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)		外板一式:ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg		270	
送風装置	風 量	m ³ /min		90／90	
	機 外 静 圧	Pa		0／0	
	電 動 機 出 力	W		1.5kW	
圧縮用電動機出力		kW		7.5	
能 力 制 御		%		―――	
冷 媒 制 御				温度式自動膨張弁	
				高圧コントロール弁 レシーバ [®] (容積 14.8ℓ)	
電 熱 器		kW		(再熱用) 8+6段 (オフショ)	
加 湿 器		kW		2×2段 (オフショ)	
冷 媒		kg		9 (R-22, 封入済)	
エ ア フ ィ ル タ				プラスチック (洗浄式)	
空 気 吸 込 口				前面, 両側面, 後面	
空 気 吹 出 口				前面, 後面 (2面)	
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内		
	高 さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)		

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z232
室外ユニット外形図 PCD000Z323
配 線 図 PAA001Z235