

三菱重工パッケージエアコン 〔恒温恒室用（異電圧）〕 要 目 表

三菱重工パッケージエアコン						〔 恒温恒室用（異電圧） 〕		要 目 表				
形 式			室内ユニット			ASJ600DCV		室外ユニット			AUCJ300DC × 2台	
電 源			3 相		400 V		50/60Hz		3 相		200 V 50/60Hz	
能 力		kW		冷房						53.0 / 60.0		
運 転 電 流		A		冷房						34.2 / 38.9		
消 費 電 力		kW		冷房						19.8 / 25.0		
力 率		%		冷房						84 / 93		
始 動 電 流		A		135 / 124								
運 転 音		dB		64 / 68				56 / 56				
外形寸法	高さ×巾×奥行		mm	1870×1850×750				1450×1350×600				
	分割出来る高さ			1355+515				分割不可能				
塗 装 色				前面パ°牀: コシアムホワイト(マニエルN8近似) 側面パ°牀: ライトグレー(マニエルN7近似)				外板一式: ポーラホワイト (マニエル2.5Y8.5/1近似)				
製 品 質 量			kg		560 (390+170)				145			
送風装置	風 量		m ³ /min		180 / 180				175 / 175			
	機 外 静 圧		Pa		120 / 300				0 / 0			
	電 動 機 出 力		W		3.7kW				単相 100×2			
圧縮用電動機出力			kW		7.5×2				――			
能 力 制 御			%		100-50-0 (台数制御)				――			
冷 媒 制 御				温度式自動膨張弁				高圧コントロール弁 レシ-パ° (容積 14.8ℓ)				
電 熱 器			kW		64 (再熱用取付可能最大容量)				――			
加 湿 器			kW		取付可能				――			
冷 媒			kg		9×2 (R-22, 封入済)				13 (R-22, 封入済)			
エ ア フ ィ ル タ					プラスチック (洗浄式)				――			
空 気 吸 込 口					前面, 両側面, 後面				前面, 後面 (2面)			
空 気 吹 出 口					上面 (ダ°外接続)				前方斜面			
冷媒配管制限	片道長さ		m	40以内								
	高 さ			35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)								

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAB000Z555
室外ユニット外形図 PCD000Z323
配 線 図 PAB000Z556