

三菱重工パッケージエアコン [オールフレッシュ用] 要目表					
形 式			室内ユニット ASP300F	室外ユニット AUCP300F	
電 源			3相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷房 26.5/30.0		
運 転 電 流		A	冷房 36.20/40.73		
消 費 電 力		kW	冷房 11.42/13.46		
力 率		%	冷房 91/95		
始 動 電 流		A	231/200		
運 転 音		dB	56/60	56/56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1360×560	1150×1350×600	
	分割できる高さ		分割不可能	分割不可能	
塗装色(マンセル)			前面パネル:コシウムホワイト (N8近似) 側面パネル:ライトグレー (N7近似)	外板一式:ポーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	250	110	
送風装置	風 量	m ³ /min	40/40	175/175	
	機外静圧	Pa	160/270	0/0	
	電動機出力	W	750	100×2	
圧縮用電動機出力		kW	7.5	――	
能 力 制 御		%	――	――	
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁 ホットガスバイパス弁 液バイパス弁	――	
加 熱 器		kW	取付可能	――	
加 湿 器		kW	取付可能	――	
冷 媒		kg	8.9(R407C, 配管5m分封入済)	――	
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)	――	
空気吸込口			前面, 両側面, 後面	前面, 後面 (2面)	
空気吹出口			上面(ダクト接続)	前方斜面	
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	40以内		
	高 さ		35以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)		
◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。					
(1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。					
但し、冷却器及び凝縮器入口空気温度33℃CDB、 28℃CWB時の値を示します。					
(2)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。					
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け 表示値より大きくなるのが普通です。					
			室内ユニット外形図	PAA001Z631	
			室外ユニット外形図	PCD000Z431	
			配 線 図	PAA001Z579	