

三菱重工パッケージエアコン [オールフレッシュ用] 要目表

形 式			室内ユニット ASP600F	室外ユニット AUCP300F×2台
電 源			3相 200V 50/60Hz	単相 200V 50/60Hz
能 力	kW		冷房 53.0/60.0	
運 転 電 流	A		冷房 69.00/79.77	
消 費 電 力	kW		冷房 21.84/26.60	
力 率	%		冷房 91/96	
始 動 電 流	A		265/240	
運 転 音	dB		61/64	56/56
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1850×750	1150×1350×600
	分割できる高さ		1355+515	分割不可能
塗装色(マンセル)			前面パネル:コシウムホワイト (N8近似) 側面パネル:ライトグレー (N7近似)	外板一式:ホーラホワイト (2.5Y7.5/1近似)
製 品 質 量		kg	510(340+170)	110
送風装置	風 量	m ³ /min	80/80	175/175
	機外静圧	Pa	200/330	0/0
	電動機出力	W	1.5kW	100×2
圧縮用電動機出力		kW	7.5×2	—
能 力 制 御		%	100-50-0(台数制御)	—
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁 ホットガスバイパス弁 液バイパス弁	—
加 熱 器		kW	取付可能	—
加 湿 器		kW	取付可能	—
冷 媒		kg	8.8×2 (R407C, 配管5m分封入済)	—
エアフィルタ			プラスチック(洗浄式)	—
空気吸込口			前面, 両側面, 後面	前面, 後面(2面)
空気吹出口			上面(ダクト接続)	前方斜面
冷媒配管 制 限	片道長さ	m	40以内	
	高 さ		35以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)	

◆本機は、オゾン層破壊係数ゼロの冷媒<R407C>を使用しております。

(1)性能は JIS B 8616 に基づく値です。

但し、冷却器及び凝縮器入口空気温度33°CDB、
28°CWB時の値を示します。

(2)運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAB000Z785

室外ユニット外形図 PCD000Z431

配 線 図 PAB000Z786