

三菱重工パッケージエアコン			〔オールフレッシュ用〕		要 目 表	
形 式			室内ユニット ASJ224F		室外ユニット AUCJ224F	
電 源			3 相 200V 50/60Hz		単相 200V 50/60Hz	
能 力		kW	冷房 20.0／22.4			
運 転 電 流		A	冷房 24.6／29.7			
消 費 電 力		kW	冷房 7.0／9.2			
力 率		%	冷房 82／89			
始 動 電 流		A	206／186			
運 転 音		dB	55／58		56／56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1100×560		1150×1350×600	
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能	
塗 装 色			前面パネ：ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネ：ライトグレー(マンセルN7近似)		外板一式：ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	220		110	
送風装置	風 量	m ³ /min	30／30		175／175	
	機 外 静 圧	Pa	180／290		0／0	
	電 動 機 出 力	W	400		100×2	
圧縮用電動機出力		kW	5.5		―――	
能 力 制 御		%	―――		―――	
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁 ホットガスバイパス弁 液バイパス弁		―――	
加 熱 器		kW	取付可能		―――	
加 湿 器			取付可能		―――	
冷 媒		kg	8.1 (R-22, 配管5m分封入済)		―――	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)		―――	
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面		前面, 後面 (2面)	
空 気 吹 出 口			上面 (ダクト接続)		前方斜面	
冷媒配管制 限	片道長さ	m	40以内			
	高 さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)			
注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。 但し、冷却器及び凝縮器入口空気温度33℃DB, 28℃WB 時の値を示します。 2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け 表示値より大きくなるのが普通です。						
			室内ユニット外形図		PAA001Z236	
			室外ユニット外形図		PCD000Z332	
			配 線 図		PAA001Z330	