

三菱重工パッケージエアコン〔空冷ヒートポンプ式床置形（異電圧）〕							要 目 表	
形 式			室内ユニット ASJ140HV			室外ユニット AUCJ140H		
電 源			3 相	400 V	50/60Hz	単相		200 V 50/60Hz
能 力		kW	冷房	12.5 / 14.0		暖房	13.2 / 15.0 (16.3 / 18.1)	
運 転 電 流		A	冷房	7.9 / 8.8		暖房	7.5 / 8.0 (12.0 / 12.5)	
消 費 電 力		kW	冷房	4.4 / 5.5		暖房	4.0 / 4.8 (7.1 / 7.9)	
力 率		%	冷房	80 / 90		暖房	77 / 87 (85 / 91)	
始 動 電 流		A	66 / 64					
運 転 音		dB	50 / 51			51 / 52		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460			1250×950×340		
	分割出来る高さ		分割不可能			分割不可能		
塗 装 色			前面パ°ル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パ°ル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)			外板一式:ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製 品 質 量		kg	160			60		
送風装置	風 量	m ³ /min	45 / 45			89 / 92		
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0 (高速 タップ 時 42/72)			0 / 0		
	電 動 機 出 力	W	220			45 + 50(6極)		
圧縮用電動機出力		kW	3.75			――		
能 力 制 御		%	――			――		
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ°			キャピラリチューブ°		
電 熱 器		kW	補助暖房用 3.1 (最大 5 kW)			――		
加 湿 器			取付可能			――		
冷 媒		kg	3.9(R-22, 配管5m分封入済)			――		
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)			――		
空 気 吸 込 口			前面, 両側面			後面, 左側面		
空 気 吹 出 口			上部前面			前面		
冷媒配管制限	片道長さ	m	50 以内					
	高 さ		30 以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)					
注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。								
2 . 暖房運転 () 内は、補助電熱器作動時の値です。								
3 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。								
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。								
						室内ユニット外形図	PAA001Z218	
						室外ユニット外形図	PCC000Z195	
						配 線 図	PAA001Z144	