

三菱重工パッケージエアコン				〔空冷ヒートポンプ式床置形（異電圧）〕		要 目 表			
形 式			室内ユニット		ASJ200HTV	室外ユニット		AUCJ200H	
電 源			3 相		400 V	単相		200 V	50/60Hz
能 力		kW	冷房		18.0 / 20.0	暖房		19.0 / 21.2	(24.0 / 26.2)
運 転 電 流		A	冷房		12.25 / 13.5	暖房		11.15 / 11.5	(18.35 / 18.7)
消 費 電 力		kW	冷房		7.0 / 8.5	暖房		6.3 / 7.3	(11.3 / 12.3)
力 率		%	冷房		82 / 91	暖房		82 / 92	(89 / 95)
始 動 電 流		A	93 / 83						
運 転 音		dB	60 / 64				56 / 56		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1100×560				1150×1350×600		
	分割出来る高さ		分割不可能				分割不可能		
塗 装 色			前面パ° 牒:コシアムホワイト(マ牒ルN8近似)				外板一式:ポーラホワイト (マ牒ル2.5Y8.5/1近似)		
			側面パ° 牒:ライトグレー(マ牒ルN7近似)						
製 品 質 量		kg	235				110		
送風装置	風 量	m ³ /min	68 / 68				175 / 175		
	機 外 静 圧	Pa	90 / 160				0 / 0		
	電 動 機 出 力	W	750				100×2		
圧縮用電動機出力		kW	5.5				――		
能 力 制 御		%	――				――		
冷 媒 制 御			温度式自動膨脹弁				キャピラリチューブ°		
電 熱 器		kW	補助暖房用 5 (最大 8 kW)				――		
加 湿 器			取付可能				――		
冷 媒		kg	8.1(R-22, 配管5m分封入済)				――		
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)				――		
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面				前面, 後面(2面)		
空 気 吹 出 口			上面(ダ°外接続)				前方斜面		
冷媒配管制 限	片道長さ	m	40 以内						
	高 さ		25 以内(室外ユニットが下の場合は、15以内)						

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2 . 暖房運転()内は、補助電熱器作動時の値です。

3 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図

PAA001Z221

室外ユニット外形図

PCD000Z318

配 線 図

PAA001Z227