

三菱重工パッケージエアコン〔空冷ヒートポンプ式床置形（異電圧）〕					要 目 表	
形 式			室内ユニット ASJ200HV		室外ユニット AUCJ200H	
電 源			3 相	400 V	50/60Hz	単相 200 V 50/60Hz
能 力		kW	冷房	18.0 / 20.0	暖房	19.0 / 21.2 (24.0 / 26.2)
運 転 電 流		A	冷房	11.5 / 13.05	暖房	10.4 / 11.05 (17.6 / 18.25)
消 費 電 力		kW	冷房	6.7 / 8.3	暖房	6.0 / 7.1 (11.0 / 12.1)
力 率		%	冷房	84 / 92	暖房	83 / 93 (90 / 96)
始 動 電 流		A	92 / 83			
運 転 音		dB	53 / 54		56 / 56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1820×1100×560		1150×1350×600	
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能	
塗 装 色			前面パネ：ホワイト(マンデルN8近似) 側面パネ：ライトグレー(マンデルN7近似) 吹出グリル：ダークグレー(マンデルN3近似)		外板一式：ホワイト (マンデル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	250		110	
送風装置	風 量	m ³ /min	68 / 68		175 / 175	
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0 (高速 タップ 時 30/50)		0 / 0	
	電 動 機 出 力	W	370		100×2	
圧縮用電動機出力		kW	5.5		――	
能 力 制 御		%	――		――	
冷 媒 制 御			温度式自動膨脹弁		キャピラリチューブ	
電 熱 器		kW	補助暖房用 5 (最大 8 kW)		――	
加 湿 器			取付可能		――	
冷 媒		kg	8.1(R-22，配管5m分封入済)		――	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)		――	
空 気 吸 込 口			前面，両側面		前面，後面 (2面)	
空 気 吹 出 口			上部前面，上部両側面		前方斜面	
冷媒配管制限	片道長さ	m	40 以内			
	高 さ		25 以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)			