

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

形 式		室内ユニット	ASJ140TV	室外ユニット	AUCJ140
電 源		3 相	400 V	単相	200 V
能 力	kW		冷房		12.5 / 14.0
運 転 電 流	A		冷房		8.9 / 9.6
消 費 電 力	kW		冷房		4.7 / 5.9
力 率	%		冷房		76 / 89
始 動 電 流	A				67 / 65
運 転 音	dB		60 / 64		51 / 52
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×875×460		1250×950×340
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能
塗 装 色			前面パ° 牀:コシアムホワイト(マニエルN8近似) 側面パ° 牀:ライトグレー(マニエルN7近似)	外板一式:ポーラホワイト (マニエル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	150		60
送風装置	風 量	m ³ /min	45 / 45		89 / 92
	機 外 静 圧	Pa	60 / 190		0 / 0
	電 動 機 出 力	W	750		45 + 50(6極)
圧縮用電動機出力		kW	3.75		—
能 力 制 御		%	—		—
冷 媒 制 御			キャピラリーチューブ		—
加 熱 器		kW	取付可能		—
加 湿 器			取付可能		—
冷 媒		kg	3.1 (R-22, 配管5m分封入済)		—
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)		—
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面		後面, 左側面
空 気 吹 出 口			上面 (ダクト接続)		前面
冷媒配管制限	片道長さ	m	50以内		
	高 さ		30以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)		

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z207
室外ユニット外形図 PCC000Z193
配 線 図 PAA001Z147